

淮北隔测式温度计检定 圣科仪器仪表

产品名称	淮北隔测式温度计检定 圣科仪器仪表
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

电接点WSS双金属温度计的选择特点：

- 现场显示温度，直观方便；
- 具有自动切断电源和报警功能；
- 安全可靠，使用寿命长；
- 多种结构形式，可满足不同要求。

选择适合的 WSS双金属温度计 ?程度安装时，选择轴向或万向型双金属温度计;垂直安装时，选择径向或万向型双金属温度计;倾斜安装时，依据实际须要选择轴向、径向或万向型双金属温度计;如需对测量点设置高低限报警把持时，可选择电接点双金属温度计双金属温度计有什么优毛病?双金属温度计的长处在于价钱相对低廉、读数直观，毛病为测温范畴较小、精度相对不高。通常作为就地测量、显示仪表温度变送器有何特色?静态功耗低、安全可靠、不需维修、应用寿命长。体积较小，可与热电偶、热电阻融为一体，不仅安装便利，还可节俭温变器安装费用。

WSS双金属温度计 是一种测量中低温度的现场检测仪表。指针式温度计可以直接测量各种生产过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。主要特点现场指针显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；多种结构形式，可满足不同要求。

G系列玻璃电接点温度计：可调式电接点温度计是通过旋转温度计顶端的磁钢调节帽来调节温度计接点位置。固定式是接点固定在某些特定的温度上，不可调节，电接点数通常不超过3个，两相邻接点距率不小于7mm，隔测式温度计评价，（接点温度由用户决定）接点：- 铂。接点大电流：20mA（无感负载）。高电压：36V。感温液：。

G系列电接点金属保护套玻璃温度计，由原G系列玻璃电接点温度计外装金属保护套。金属保护套材质可按用户需要镍铬（A3钢）、黄铜（HPb59-1或H62）及不锈钢（1Cr18Ni9Ti）套三种制成。按装螺纹联接一般制成公制M27 × 2与M20 × 1.5或英制G3/4"、G1/2"与G3/8"，也可按用户设计图要求加工制作。

G系列棒式电接点温度计：G - 01F为直形棒式固定电接点温度计，G - 02F为90°角。角形棒式固定电接点温度计，无标尺，但温度值标注在某些接点位置上，接点：- 铂。大工作流：20mA（无感负载），高电压：36V。感温液：。

电接点双金属温度计结构和工作原理点击次数：705 发布时间：2014-04-15
电接点双金属温度计结构和工作原理

电接点双金属温度计

4、主要技术参数

产品执行标准： JB/T8803-1998 GB3836-83

标度盘公称直径：100 精度等级：1.0、1.5 热响应时间：40s
防护等级：IP55

5、电气参数

额定功率（VA） 高工作电压（V） 大允许电流（A）

10 220VAC 0.7A 24VDC

6、绝缘电阻

额定电压 直流试验电压

（DC）

绝缘电阻

24VDC 100 7 220VAC 500 20

正常工作大气条件：温度-25-+55 相对湿度 85%。

淮北隔测式温度计检定-圣科仪器仪表由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有限公司（www.sk.net.cn）在显示仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，圣科仪器仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡志杰。