

济宁100厚NALC板 华晟建材自有大型工厂

产品名称	济宁100厚NALC板 华晟建材自有大型工厂
公司名称	济南华晟新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济阳县济北开发区
联系电话	18354111234 18354111234

产品详情

Alc板的施工及验收要求有哪些?

1、alc板材进入施工现场前应提供产品合格证和产品性能检测报告，并对全部板材进行外观检查。 2、Alc板材宜采用专用工具平稳装卸，吊装时应采用宽度不小于50mm的尼龙吊带兜底起吊，严禁使用钢丝绳吊装。运输过程中宜侧立竖直堆放，多块打包捆扎牢固，尽量不采用平放。 3、Alc板材宜堆放于室内或不受雨雪影响的场所;雾天堆放时应采用覆盖措施，100厚NALC板安装，防止雨雪和污染;堆放场地应坚硬平整无积水，不得直接接触地面堆放，并宜靠近施工现场，100厚NALC板生产厂家，以减少多次搬运，对方是应设置垫木。拼装大板应放入插放架内。alc板材应按品种、规格及强度等级分别堆放，堆放高度不宜超过3m.屋面板可分层平放，每层不超过1m，每垛高度不超过2m.alc板的运输 4、垫木长约900mm，截面尺寸100mmX100mm，每点设置2根，设置点距板边不超过600mm，应分层设置垫木，每层高度不超过1m.

济南华晟新型建材有限公司，专业生产轻质隔墙板、ALC砂加气条板。公司响应国家墙改政策，充分吸收国内外先进技术，100厚NALC板报价，成功研发了新型轻质墙板。

ALC板主要特点：自重轻、强度高、延性好、隔音性好、耐火性好、抗震性能强、绿色环保材料，无放射性、施工周期短、使用年限久、干作业施工等特点。企业自成立以来，产销量不断攀升，济宁100厚NALC板，生产规模和品种均在国内处于领先地位，在销售、施工过程中积累了许多宝贵经验，在NALC板设计上力求完美，施工工艺上不断创新，施工质量保证优良，具有良好的信誉，深受广大用户的一致好评

ALC板具有科学合理的节点设计和安装方法，它在保证节点强度的基础上确保墙体在平面外稳定性、安全性的同时，在平面内通过墙板具有的可转动性，使墙体在平面内具有适应较大水平位移的随动性。这样可以保证建筑物维护结构在大风或地震力作用下不会发生大的损坏，具有较强的抗震性能。在1：1的模拟地震试验中，经过烈度为10.5度(1.2g)地震试验后，测试建筑模型全部板材无一断裂，120个NALC板安装节点无一损坏。

1.容重：ALC板容重轻，(绝干) $\rho_0=550-625\text{Kg/m}^3$ (

2.强度：立方体抗压强度 4MPa，单点吊挂力 1200N。作为一种非承重维护结构材料完全能够满足在各种使用条件下对板材抗弯、抗裂及节点强度要求，是一种轻质高强维护结构材料；

3.保温隔热性：ALC板安装厂家浅析该材料不仅具有好的保温性能[$\lambda=0.13(W/m.k)$]，也具有较佳的隔热性能[蓄热系数 $S=2.75W(m^2.k)$]。当采用合理的厚度时，不仅可以用于保温要求高的寒冷地区，ALC板安装厂家认为也可用于隔热要求高的夏热冬暖地区或夏热冬暖地区，满足节能标准的要求。

济宁100厚NALC板-华晟建材自有大型工厂由济南华晟新型建材有限公司提供。济南华晟新型建材有限公司（www.jnhsjc.cn）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华晟建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司（www.gqb88.cn）还是从事滨州轻质隔墙板，新型轻质隔墙板厂家，聚苯颗粒轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。