

# 气动蝶阀安装 蝶阀 大才阀门有限公司

产品名称	气动蝶阀安装 蝶阀 大才阀门有限公司
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

### 重庆大才阀门-气动阀门-气动法兰蝶阀报价蝶阀

重庆气动法兰蝶阀概述：

重庆大才阀门D643H/F气动法兰蝶阀是由三偏心多层次金属密封蝶阀和气动执行器组成，所以也可以叫气动三偏心蝶阀。气动三偏心蝶阀采用三偏心多层次金属密封结构，无机械磨损，可达到零泄漏，有良好的双向密封功能，是用于石油、化工、冶金、电力、食品、给排水、气体输送等不同介质的管路上作调节流量、截断或接通流体的装置。气动法兰蝶阀选用不同的材质，可分别适用于水、污水、海水、空气、蒸汽、煤气、可燃气体、腐蚀性介质、油品及食品等介质，蝶阀，工作温度可达600。

重庆气动法兰蝶阀特点：

由于气动法兰蝶阀采用的是三维偏心原理设计，气动对夹式蝶阀，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无摩擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。

### Q641F，气动浮动法兰式球阀，重庆气动阀门厂家蝶阀

Q641F，气动浮动法兰式球阀概述：

不锈钢气动球阀是由不锈钢硬密封球阀与气动执行机构及其它相关附件组成，利用气源驱动来控制阀门启闭，不锈钢气动球阀阀体材质均由不锈钢制作，具有的抗拉性，耐磨性以及防腐蚀性等。

Q641F，气动浮动法兰式球阀技术参数：

公称通径DN15~DN300(mm)公称压力1.0、1.6、2.5、6.4MPa驱动形式气动控制（压缩0.4-0.7Mpa）连接方

式法兰连接回信电压AC220V/DC24V温度范围-40 ~ 450 作用形式单作用(气开、气关，气源故障复位)；双作用(通气开、通气关)阀体材质不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L控制方式开关型（开关两位切断控制）、调节型（4-20mA模拟信号）适用介质蒸汽、水液、气体、腐蚀性介质等（常温、低温、高温高压）

重庆气动单层卸灰阀概述：

气动卸灰阀采用上装式结构，在高压、大口径条件下减少了阀体自身的连接螺栓，增强了阀门的可靠性且能克服系统自重对阀门正常工作的影响。

重庆气动单层卸灰阀应用范围：

气动卸灰阀广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、造纸、制药等管道中作介质的分流合流或流向切换装置。

重庆气动单层卸灰阀主要参数：

公称通径：DN50mm ~ DN300mm（NPS2 ~ 12）；

公称压力：PN10MPa ~ 16MPa（ANSI CLASS600 ~ 900）；

使用温度范围：-29 ~ -300 。

重庆气动单层卸灰阀工作原理：

该系列阀的阀板在物料重力作用下自动开启，物料下落后，气动调节蝶阀，配重杠杆系统使阀板自动复位，防止野风吹入，从成物料的输送。技术参数表适用介质工作温度卸灰量干燥粉尘150 1.5~30重锤式锁风翻板阀广泛适用于建材、冶金、化工、电力等行业，作为各类除设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。

气动蝶阀安装-蝶阀-大才阀门有限公司由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司（[www.dacaifm.com](http://www.dacaifm.com)）位于重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前重庆大才阀门在闸阀中享有良好的声誉。重庆大才阀门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。重庆大才阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.qidongf.com](http://www.qidongf.com)）还是从事重庆不锈钢阀门、气动蝶阀、，气动闸阀、气动球阀、，大口径气动阀门厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。