

正阳换热设备信誉保证 螺旋板式换热器定制 郑州板式换热器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 正阳换热设备信誉保证 螺旋板式换热器定制 郑州板式换热器 |
| 公司名称 | 济南正阳换热设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东) |
| 联系电话 | 13355412566 |

产品详情

板式换热器的内漏

这是指换热设备内的两种介质由于某种原因造成高压侧介质向低压侧渗漏。这种渗漏现象一般不易及时发现。引起这种渗漏的主要原因是板片穿孔、裂纹和被腐蚀。发现这种渗漏的方法是要经常对低压侧的介质进行化验，从其组分的变换中加以判断。

这种渗漏的停机检查方法是：

(1)、拆开板式换热器，清除板片表面上的污垢，擦干后将换热器重新组装起来。在一侧进行压力为0.2~0.3Mpa的水压试验。待另一侧流出水后即停止试验，打开换热器，仔细观察板片的未试压侧，其中湿的板片即为有孔或裂纹的板片。

(2)、在现场也可用透光、着色检查方法，查出废板片。
凡检查出来的废板片和垫片都要进行更换，重新组装后使用。

板式换热器的拆卸清洗

拆卸先将板式换热器热介质的进出口阀门关闭，螺旋板式换热器定制，再将冷介质的进出口阀门关闭，排掉介质(一般为水或汽)，用钢尺量出换热器传热片压缩的净尺寸(两块儿压紧板内面间的距离)并记录。

均匀、对称地拆除换热器的夹紧螺栓，轻轻地将活动压紧板沿轨道推开，逐片拆下传热片(注意不要把密封胶垫扯断或扯掉)，并按顺序摆好。

由于有的换热器采用几种纹路的传热片，家用板式换热器定做，所以一定要记清每种纹路的片数和组合

顺序。

拆卸化学清洗

化学清洗循环回路的连接用清洗泵、清洗槽、塑料管组成化学清洗循环系统(如图1所示)，将拆下的传热片按顺序整齐地摆放在清洗槽内(传热片应与水流方向平行)，螺旋板式换热器生产厂家，注水后检查系统是否正常。

板式换热器

正常运行及检查

- 1、要经常检查换热器的所有密封面及焊缝，观察有无渗漏等不正常现象。若发现渗漏，应及时在渗漏处作上记号，待停机后处理。
- 2、要定时检查压力表、温度计，观察是否有不正常现象。
- 3、停车时先慢慢关闭热、冷介质的进口阀，然后关闭两介质的出口阀。开机时则反之，先打开出口阀，然后缓慢地打开进口阀。
- 4、要定期对低压侧介质进行化验，郑州板式换热器，以免有高压侧介质混入。如有混入，说明发生内漏，应停机处理。

正阳换热设备信誉保证-螺旋板式换热器定制-郑州板式换热器由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳换热设备有限公司（www.jnzyhr.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！