## 环保空调、冷风机 塑料风机

产品名称	环保空调、冷风机 塑料风机
公司名称	泉港区联鑫集尘设备经营部
价格	2500.00/台
规格参数	材质:塑料风机 风机压力:中压风机 气流方向:轴流风机
公司地址	泉港区涂岭镇涂岭村顶打珠
联系电话	86 0595 87703979 13959721932

## 产品详情

材质 塑料风机 风机压力 中压风机 气流方向 轴流风机 性能 低噪音风机 电流 用途 空调风机 2.4 (A) 温控范围 30 重量 50 (kg) 1100 (w) 品牌 澳蓝 输入功率 风量 尺寸  $108 \times 108 \times 108$  (cm) 5 (m3/s)

适用范围 厂房

节能环保空调机规格:

机型: lx-108 x 108

最大风量: 180000 m3/h

电压/频率:220/50 v/hz、380/50 v/hz

功率:1.1 kw

风机类型:轴流式

耗水量:10-15 l/h

储水量:25 I

外观尺寸:1050×1050×9201×w×h

重量:66 kg

出风口尺寸:640×6401×w

躁音: 78 db(a)

适用面积:100-150 m2

工作电流:4.7a、2.7a

节能环保空调机主要特点:1.投资少,效能大。2.耗电少,每小时用电仅1度。

3.采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强。4.增加空气含氧量,提高工作效率。5.每小时送冷风量达18000立方米,风压大,送风远。6.通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。

7.风量:18000、16000。

8. 可以减少灰尘进入室内,给您一个洁净的空间。

节能环保空调应用范围:纺织、陶瓷、机械、冶金、精细化工、五金、玻璃、皮革等制造业;

厨房、菜市场、地下停车场、大型娱乐中心、车站等公共场所;电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业;温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场;医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房;现有冷气空调及送风机设备的改装及安装。对要求湿度较高的场所(如纺织、种植等),设计时可采用部分室内安装。对要求湿度较低、湿度较低及洁净度较高的场所,请详细考虑是否适合使用。