

# 光伏组件专用试验箱厂家 科唯美特 湖州光伏组件专用试验箱

产品名称	光伏组件专用试验箱厂家 科唯美特 湖州光伏组件专用试验箱
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

## 产品详情

多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，光伏组件专用试验箱厂家，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。多晶硅和单晶硅可从外观上加以区别，但真正的鉴别须通过分析测定晶体的晶面方向、导电类型和电阻率等。

多晶硅太阳能电池板的主体是采用钢化玻璃制作而成，透光率是非常好的，能够达到91%以上，如果遇到强光的话，透光率甚至可以达到100%，是目前市面上发电板透光率的一种材料，且费用比较低。不足的就是在弱光的环境当中，光电转换率就会比较差一点，会大量的消耗电池片。

光伏能源超低温冲击试验机技术要求：

- 1.光伏能源超低温冲击试验机高功能大容量可设定程序150patterns：1500~eps：9999X999cycles，程序间并可任意串接(TINK)执行，无限次重复循环；则试，每段时间大设定99Hrs59Mins。
- 2.控制方式：采用智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出，湖州光伏组件专用试验箱，内含电脑先进之斜率控制逻辑，具有RS—232C及485通信界面装置，电脑联线操控/编辑门已录及二组动态接点(TIMERSING ALRELAY)，光伏组件专用试验箱定制，使用便捷。
- 3.可规划LCD显示幕BackLight~开启时间，延长BackLight2使用寿命。
- 具4.程序修正、q ngch ú、预约启动、停电记，亿等功能。
- 5.升温、降温、加湿、ch ú sh 之所有元件，完全由微电脑自动控制，系统个别完全独立。

6.内尺寸 100 × 80 × 100 cm (W\*D\*H)

7.温度范围 -40 ~ +150 (气冷式)

8.湿度范围 10 % ~ 98 % RH (标准型)

9.降温速率 不低于 1 /min(20 ~ -40 )

通过对光伏组件试验箱的使用，光伏组件专用试验箱价格，人们对于太阳能的掌握能力变得更增强了，也对未来更加有信心了。人类在不断寻求这些新能源的过程，其实就是在为人类的未来开辟道路，对此，各行各业都可以做出自己的一份贡献。我们作为专业的光伏组件试验箱生产厂家，所生产的光伏组件试验箱具有极为精密的测算标准，质量过关，素质过硬，如果你有这方面的需要，可以随时联系我们。

光伏组件专用试验箱厂家-科唯美特-湖州光伏组件专用试验箱由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。  
“ 恒温恒湿试验箱,高低温,试验箱,冷热冲击试验箱 ” 就选昆山科唯美特仪器设备有限公司 ( [www.kevimeter.com](http://www.kevimeter.com) ) ， 公司位于：昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房，多年来，科唯美特坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科唯美特期待成为您的长期合作伙伴！