

# 泰安金石泵业 雨水混流泵安装 湖南混流泵安装

产品名称	泰安金石泵业 雨水混流泵安装 湖南混流泵安装
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

## 产品详情

### 混流泵

(一) 型号说明：

以250HW-8为例：

250—泵进（出）水口直径为250毫米。

8—泵总扬程为8米。

III. Type Instruction:

Take 250HW-8 for an example:

250-The diameter of inlet /outlet of pump is 250mm.

8-The total head of pump is 8m.

### 混流泵

8、水泵在冬季使用时，停车后应将水泵内和管道内的存水放尽以防冻裂。

If use the pump

in winter，排污混流泵安装，pls run off the water from the pump and pipes.

9、水泵每使用一个灌溉季节后，应更换润滑黄油后存放。

Replace the

lubricating oil after using the pump for one irrigation season.

10、水泵工作满500小时，应仔细拆卸检查零件的磨损情况，如长期停用，应将运转部分拆下擦干上油妥善保管。

三) 密封装置是由填料函、水封圈、填料压盖和铅粉(或油浸)石棉盘根填料组成。其作用有：

- 1、启动时防止空气吸入泵内，起密封作用。
- 2、抽水时防止水从泵内过多的沿轴大量流出。

III. Sealing equipment is composed of stuffing box , 机械密封混流泵安装 ,

water seal , 湖南混流泵安装 , packing gland , lead powder(or oil immersed)

asbestos

packing padding. Its use is as follows:

1. When

starting , stop the pump from sucking air and realize the sealing function.

2. When

drawing water , stop the water running out through the axle from pump.

泰安金石泵业(图)-雨水混流泵安装-

湖南混流泵安装由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司(www.tajsby.cn)是山东泰安,污水泵、杂质泵的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金石泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金石泵业更加美好的未来。