

# 谷城挤塑板保温板 暖空间挤塑板

产品名称	谷城挤塑板保温板 暖空间挤塑板
公司名称	湖北暖空间保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路公司地址： 武汉市蔡甸区碧桂园13栋2单元1803
联系电话	15387008470

## 产品详情

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装潢工程施工。

XPS系统的优点在于：

- 1) XPS板具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的EPS，因此具有较EPS更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙，其使用厚度可小于其它类型的保温材料。
- 2) 由于内层的闭孔结构。因此它具有良好的抗湿性，在潮湿的环境中，仍可保持良好的保温隔热性能；适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑，也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。
- 3) XPS板具有良好的抗压强度，在施工中，不易开裂和损坏，这归于XPS板的高抗压强度。
- 4) XPS板的使用性能高，一般的xps板使用年限在60~80年，远远高于EPS板。
- 5) XPS板在我国经过10多年发展，已经得到了广泛的关注和推广。并且形成了国家xps保温系统标准。
- 6) XPS板在燃烧等级上，具有防火A级，B1级，B2级；

目前国内的标准有：GB8624-1997/GB8624-2006/GB8624-2012，这些标准主要是针对挤塑板氧指数的含量不同在做的标准。

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装潢工程施工。

## 挤塑板怎么选购？

挤塑聚苯0乙烯（XPS）保温板，以聚苯1乙烯树脂为主要原料，经特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材。具有独特的闭孔蜂窝结构，有抗高压、防潮、不透气、不吸水、耐腐蚀、导热系数低、轻质、使用寿命长等性能的环保型材料。挤塑聚苯0乙烯保温板广泛使用于墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、建筑混凝土屋顶极结构屋顶等领域装饰行业物美价廉的防潮材料。挤塑板具有持久的特性：挤塑板的性能稳定、不易老化。可用30——50年，极其优异的抗湿性能，在高水蒸气压力的环境下，仍然能够保持低导热性能。挤塑板具有的隔热保温性能：挤塑板因具有闭孔性能结构，且其闭孔率达99%，所以它的保温性能好。虽然发泡聚氨酯为闭孔性结构，挤塑板保温板，但其闭孔率小于挤塑板，仅为80%左右。挤塑板无论是隔热性能、吸水性能还是抗压强度等方面特点都优于其他保温材料，故在保温性能上也是其他保温材料所不能及的。

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装潢工程施工。

### XPS挤塑板的铺设注意点？

XPS挤塑板是一种拥有低吸水性、低热导系数、高抗压性、抗老化性的板材，挤塑板的结构使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。XPS挤塑板的铺设注意事项呢？

- 1、XPS挤塑板一般应采取横向铺设的方式，由下向上铺设，错缝宽度为1/2板厂，必要时进行适当的裁剪，尺寸偏差不得大于 $\pm 1.5\text{mm}$ ；
- 2、将XPS挤塑板均匀涂抹粘结聚合物胶浆，板的侧边不得涂胶；
- 3、基层墙体平整度良好时，亦可采用条粘法，条宽10mm，厚度10mm，条间距50mm；
- 4、将涂好胶浆的保温板立即粘贴于墙体上，滑动就位，用2米靠尺压平，保证其平整度和粘贴牢固；

谷城挤塑板保温板-暖空间挤塑板(推荐商家)由湖北暖空间保温材料有限公司提供。湖北暖空间保温材料有限公司（[www.hubeixps.com](http://www.hubeixps.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.shiyanxps.com](http://www.shiyanxps.com)）还是从事十堰挤塑板，十堰挤塑板厂家，十堰生产挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。