

铜板销售 深圳铜板 白鹿有色金属

产品名称	铜板销售 深圳铜板 白鹿有色金属
公司名称	东莞市白鹿有色金属有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区宏远路11号宏蓝途众创园B203室
联系电话	18666859415

产品详情

钨铜是利用纯钨优异的金属特性和紫铜的可塑性，高导电性能等优点，经过等静压成型、高温烧结、溶渗铜的工艺精制而成的复合材料，多个电极可同时加工，大大提高了工作效率；损耗的电极经磨削可再次使用，使用率高，将工作效率大幅提高，降低加工成本。

电阻焊电极：兼具钨和铜的优点，铜板定制，耐高温、耐电弧烧蚀、强度高、比重大、导电、导热性好，易于切削加工，且具有发汗冷却等。

1.注模法

注模法制成了高密度钨合金。其制造方法是将均匀粒度为1-5微米的镍粉、钨铜粉或铁粉与粒径为0.5-2微米的钨粉和5-15微米的钨粉混合，再混入25%-30%的有机粘结合剂注模，用蒸汽清洗和照射法除往粘剂，在氢气中烧结，深圳铜板，获得高密度钨合金。

2.氧化铜粉法

氧化铜粉（混合和研磨还原到铜）而不是用金属铜粉，铜在烧结压坯中形成连续的基体，钨则作为强化构架。高膨胀组分受四周第二组分的制约，粉末在较低温度的湿氢气中烧结。据先容采用很细的粉末可以改善烧结性能和细密化，使其达到99%以上。

取样：在有代表性的部位选取，试样的组织成分均匀一致，制样前应干净，无锈皮，污垢和其他杂物，如有必要，个样可用乙迷，丙铜清洗，再用酒精漂洗，然后晾干。样屑可以钻取，但要防止引入杂质，特别是铁，钻样速度控制，防止过热而氧化。要求尺寸(厚度，铜板销售，宽度；圆角圆边半径；平直度)：取样截取试样一根，铜板工厂，长度不小于1m.在成圈或者成盘的试样上直接测量时，应距端头至少1m，在成捆试样上测量时，应在两端距端头至少200mm处分别进行。

铜板销售-深圳铜板-白鹿有色金属(查看)由东莞市白鹿有色金属有限公司提供。铜板销售-深圳铜板-白鹿有色金属(查看)是东莞市白鹿有色金属有限公司(www.bailujs.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 肖先生。