

暖气 欧瑞佳舒适家居 暖气片商城

产品名称	暖气 欧瑞佳舒适家居 暖气片商城
公司名称	武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区后湖乡 统建同安家园四期55幢1-2层商8号
联系电话	18271915161

产品详情

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组建成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。安装注意编辑锅炉安装前需要预留好空间和烟道位置，悬挂壁挂炉机体要正。壁挂炉底部接口尽量不要采用硬管链接。按照说明书安装锅炉温控开关面板、温度开关面板要安装在所要控制的采暖功能区。

工作原理编辑当壁挂炉点火开关进入工作状态的时候，风机先启动使燃烧室内形成负压差，风压开关把指令发给水泵，水泵启动后，水流开关把指令发给高压放电器其启动后指令发给燃气比例阀，燃气比例阀开始启动。燃气比例阀和风压开关以及烟气感应开关是连锁控制的，燃烧室有一定的负压燃气，比例阀才可以工作，当5秒钟烟气感应开关检测不到有废气排出时，就切断燃气比例阀停止供气，从而保证安全使用燃气。

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，暖气片商城，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组建成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。

水地暖相比暖气片的优点：1.水地暖是地面整体发热，发热均匀，暖气阀，舒适性更好。2.暖气片终端散热，带动室温，室内温度不均匀，舒适性要较差一些。3.水地暖地面发热，温足而顶凉，更适合。4.暖气片需摆放占空间，需节约空间的业主不适用。

缺点：1.水地暖更占用层高。水地暖地面结构：保温层、发热层、蓄热层。保温层就是常说的保温板，

发热层也就是供热管道，蓄热层也就是水泥层。抛开地板或地砖层高不计，地暖部分占用层高大概在5.5公分左右。2.暖气片供水管道一般也是埋于地面之下的。但是管道直接埋于混凝土中，不直接占用层高。

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组建成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。供暖水温较低。表现为：暖气片不太热，或虽然暖气片有些热，但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为：进水80℃、回水60℃，室温18℃，而暖气片的配置也是按照这个标准配置，如果水温较低，则暖气片的散热量就降低，达不到室内所需的热负荷，汉阳暖气，当然室内温度就升不上去。暖气片的片数配置不够。表现为：在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下（一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃，室温18℃，压力不小于0.3Mp、压差不少于0.05Mp），暖气片表面温度很高，格力电暖气，但是室内温度始终达不到国家标准18℃。解决办法：如果是房屋没有节能设计，比如是单层玻璃窗，则加一层玻璃窗，或者换加厚的窗帘等，如果温度还不够，就要考虑换功率较大的暖气片。

暖气-欧瑞佳舒适家居-暖气片商城由武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司提供。武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司（www.orijoy.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧瑞佳——您值得信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市江岸区后湖乡统建同安家园四期55幢1-2层商8号，联系人：许经理。