

汾阳市通益金属结构 二手双层油罐 忻州双层油罐

产品名称	汾阳市通益金属结构 二手双层油罐 忻州双层油罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

简述双层地理油罐的拆除需要注意的问题

切断拆除双层罐与相邻双层罐及进出油管道的连接，使拆除双层罐和其它双层罐脱离，忻州双层油罐，然后关闭外围所有设施的电源。

开始拆卸工作，在要拆除的罐内下面一圈罐壁安装加固圈、焊好吊耳、配置好罐内吊杆、然后挂上手拉葫芦。之后对罐壁和罐底板进行拆除切割，把罐壁和罐底板整体分离。过程中要先把圈罐壁割除，同时放手拉葫芦把罐体放下，在切割上一圈罐壁，依次一直到把全部罐壁切割完毕。后就是切割罐顶栏杆和附件，把底板按焊接的顺序切割完毕。

起重吊装机械一定要受过训练的专门操作人员操作，水泥双层油罐，其他人员严禁使用，各种起吊机械必须在允许的荷载范围内工作，不得超出荷载标准。在整个吊装过程中，施工人员要听从指挥。

现在大家知道双层地理油罐的拆除工作要注意哪些问题了吧。

SF双层油罐有哪些优势？

1、双层油罐在预制、组装及检验过程中所使用的样板，应符合下列规定：

A、当构件的曲率半径小于或等于12.5m时，卧式双层油罐，弧形样板的弦长不得小于1.5m；曲率大于12.5Mj时，弧形样板的弦长不得小于2m。

B、直线样板的长度不得小于1m；

C、测量焊缝角变形的弧形样板其弦长不得小于1m。

2、钢板切割及焊缝坡口加工，应符合下列规定：

A、钢板的切割和焊缝的坡口，宜采用机械加工或自动、半自动火焰切割加工。罐顶板和罐底边缘板的圆弧边缘，可采用手工火焰切割加工；

B、用于对接接头、厚度大于10mm的钢板和用于搭接接头、厚度大于16mm的钢板，板边不宜采用剪切加工；

C、当工作环境温度低于下列温度时，钢材不得采用剪切加工：

a.普通碳素钢：-16 ；

b.低合金钢：-12 ；

3、钢板边缘加工面应平滑，不得有夹渣、分层、裂纹及熔渣等缺陷。火焰切割坡口产生的表面硬化层，应磨除。

4、屈服点大于390MPa的钢板，当用于底圈和第二圈时，应按规范规定对坡口表面进行磁粉或渗透探伤。

储油罐防雷措施及注意事项

装防雷设施时，架空线不能进入油罐区，避免将雷电波导入或产生放电火花。

安装接闪器或独立防雷接地设施时、需安装牢固；引下线接头数量少；断接卡接头卡密；要作搭接焊接

；引下线需短且直，以防雷电流通过，电磁感应形成火花放电现象。

储油罐无接闪器需检查罐顶附件、金属是否有绝缘连接。

储油罐无

汾阳市通益金属结构(图)-二手双层油罐-忻州双层油罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司（www.sxscg.cn）位于山西省汾阳市汾介路西口500米路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通益金属在工业制品中享有良好的声誉。通益金属取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。通益金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。