

# 方形螺母 南通螺母 森控紧固件厂家

产品名称	方形螺母 南通螺母 森控紧固件厂家
公司名称	苏州森控紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区齐门北大街2号
联系电话	15050420908

## 产品详情

高强度双头螺栓，材质有35#、45#、35CrMoA、25Cr2MoV、304、316、304L、316L、2H、2HM、B7、B7M、B16、B8、8、B8M、8M，广泛应用于电力、化工、炼油、阀门、铁路、桥梁、钢构、汽摩配件等领域

双头螺栓作用：一般用于矿山机械，方形螺母，桥梁，南通螺母，汽车，摩托车，锅炉钢结构，吊塔，大跨度钢结构和大型建筑等。

双头螺栓的表示方法：一般双头螺栓表示为：M12×100 GB/T901-88(标准)  
35#/35#(材质)8.8级/8级(调制级别)意思就是：直径为=12mm 长度=100mm  
GB/T901-88采用的是国标(当然也可以根据需要使用行业标准)。

苏州森控紧固件公司主要经营 紧固件，冲压件，螺丝，螺母，垫片、厂家直销（铁、不锈钢）自攻螺丝、（铁、不锈钢）钻尾螺丝等。欢迎新老客户咨询！

### 浅谈高轻度紧固件产品几大问题

随着发展进步，其工业的需求质量也越来越高，因此对紧固件的要求也在不断提高，高强度紧固件能够满足大家的需求，目前，高强度紧固件发展前景良好，但是国产高强度紧固件还是存在一些问题，据了解，主要有以下几大问题所在。

1、保证载荷，楔负载不合格。保证载荷和楔负载是考核产品在拉力载荷作用下的机械性能的关键项目A类，对于高强度紧固件尤其重要。保证载荷是考核在承受规定的拉力载荷下产品抗塑性变形能力，如果该项指标达不到要求，由于预紧力和工作载荷的作用，六角螺母，可能产生塑性变形，从而降低预紧力，使连接松动。楔负载试验是考核螺栓产品实物的抗拉强度和头杆结合强度，该项指标不合格，在较大

的工作载荷，特别是冲击载荷的作用下或支撑面受偏载作用时，出现断裂或掉头，造成连接失效，甚至出现安全事故。

苏州森控紧固件公司主要经营 紧固件，冲压件，螺丝，螺母，垫片、厂家直销（铁、不锈钢）自攻螺丝、（铁、不锈钢）钻尾螺丝等。欢迎新老客户咨询！

## 六角螺母(Hexagon

nut)与螺栓、螺钉配合使用，蝶形螺母，起连接紧固机件作用。其中1型六角螺母应用广，C级螺母用于表面比较粗糙、对精度要求不高的机器、设备或结构上；A级和B级螺母用于表面比较光洁、对精度要求较高的机器、设备或结构上。2型六角螺母的厚度m较厚，多用于常经常需要装拆的场合。六角薄螺母的厚度m较薄，多用于被连接机件的表面空间受限制的场合。

方形螺母-南通螺母-森控紧固件厂家(查看)由苏州森控紧固件有限公司提供。苏州森控紧固件有限公司(ww.000.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！