

不锈钢阀门厂家 吴忠不锈钢阀门 欧电阀门

产品名称	不锈钢阀门厂家 吴忠不锈钢阀门 欧电阀门
公司名称	潍坊鲁阀高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 潍坊市奎文区潍州路616号
联系电话	13356369945

产品详情

不锈钢球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造，密封比压很大，依靠介质本身的压力已达不到密封的要求，必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽，而获得弹性。当关闭通道时，用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。

不锈钢闸阀通过选用不同的材质，可适用于水、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等。产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。结构设计紧凑合理，造型美观。采用楔式弹性闸板结构，不锈钢阀门用途，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

不锈钢三片式球阀简介

不锈钢三片式球阀又名:球阀，法兰球阀，片式球阀，三片式法兰球阀内螺纹连接球阀及对焊连接球阀适用于PN1.0~4.0MPa，工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚ben）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质，吴忠不锈钢阀门，可分别适用于水、蒸汽、醋酸等多种介质。

不锈钢闸阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，不锈钢阀门报价，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，不锈钢阀门厂家，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。

不锈钢高压闸阀的安装与维护注意事项：

手轮、手柄操作的闸阀不可安装在管道的任何位置上。

手轮、手柄及传动机构，不允许作起吊用。

介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

不锈钢阀门厂家-吴忠不锈钢阀门-欧电阀门由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司（www.chinaodfm.com）为客户提供“截止阀,电动阀门,气动阀门”等业务，公司拥有“截止阀,电动阀门,气动阀门”等品牌，专注于闸阀等行业。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。