

# 养猪舍大棚 济宁养猪大棚 乾亨伟业公司

产品名称	养猪舍大棚 济宁养猪大棚 乾亨伟业公司
公司名称	天津乾亨伟业钢铁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	开发区钢材市场
联系电话	13820887198 13820887198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津乾亨伟业钢铁贸易有限公司

### 养猪大棚

镀锌管重量系数公称壁厚 (mm) : 2.0、2.5、2.8、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5。

系数参数 (c) : 1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032、1.028。

注：钢材力学性能是保证钢材终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，大棚钢架养猪，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。

钢的牌号：Q215A；Q215B；Q235A；Q235B。

试验压力值/Mpa：D10.2-168.3mm为3Mpa；D177.8-323.9mm为5Mpa

### 养猪大棚

公司供应镀锌管，镀锌厂家，热镀锌管，天津镀锌管厂家，镀锌管价格，济宁养猪大棚，4分镀锌管，6分镀锌管，1寸镀锌管，1.2寸镀锌管，镀锌钢管，热镀锌钢管，1.5寸，2寸，3寸，4寸，6寸，8寸，养猪舍大棚，镀锌钢管价格，4分镀锌钢管，6分镀锌钢管，1寸镀锌钢管，1.2寸镀锌钢管.....

镀锌钢管、直缝焊管：4分、6分、1寸、1.2寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸。

冷弯曲试验公称口径不大于50mm的镀锌钢管应作冷弯曲试验。弯曲角度为90°，弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物，试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后，试样上不应有裂缝及锌层剥落同象。水压试验水压试验应在黑管进行，也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力或涡流探伤对比试样尺寸应符合GB 3092的规定。

冷弯曲试验公称口径不大于50mm的镀锌钢管应作冷弯曲试验。弯曲角度为90°，弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物，试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后，试样上不应有裂缝及锌层剥落同象。水压试验水压试验应在黑管进行，也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力或涡流探伤对比试样尺寸应符合GB 3092的规定。

养猪舍大棚-济宁养猪大棚-乾亨伟业公司(查看)由天津乾亨伟业钢铁贸易有限公司提供。天津乾亨伟业钢铁贸易有限公司(www.qianhengweiye.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.dapengguan8.cn)还是从事6分镀锌管批发，8寸热镀锌钢管，1.5寸镀锌钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。