

工业低温烘箱 低温烘箱 承硕炉业科技

产品名称	工业低温烘箱 低温烘箱 承硕炉业科技
公司名称	南京承硕炉业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区
联系电话	13851588565

产品详情

热风循环烘箱的操作费用昂贵，只是物料必须要在低温或缺氧状态下干燥，或物料在加热介质和高温下干燥会变质时，才推荐用真空干燥。如果物料允许，采用高温操作更有效，工业低温烘箱，这样可以降低气体流速溶，减小设备体积。对于低温干燥操作，可以选择适当的低温废热或太阳能作为热源，但干燥机的体积比较大。

热风循环烘箱真空条件下干燥的一个特例。尽管升华所需要的热量比蒸发低几倍，但其他方面的动力消耗较大，故真空干燥费用两袖清风是昂贵的。

鼓风干燥箱又名“烘箱”，顾名思义，采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验，分为鼓风干燥和真空干燥两种，鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风，保证箱内温度平衡。干燥箱应用于化工、环境、材料、食品等等各个行业。

注意事项：

不可在烘箱加热状态下放置样品，需在确保加热关闭状态下放置样品；

放置样品时，上下四周应留存一定空间，保持箱内气流畅通；

箱内底部加热丝上置有散热板，不可将样品放置其上，以免影响热量上涌导致热量积累；

若样品在高温状态下会产生相态变化，必须装在托盘中，避免污染其他样品（例如加热后会渗油或由固态转变为液态等）；

含易着火爆裂等有机挥发性溶剂或助剂禁止放入箱内。

电热恒温鼓风干燥箱结构

- 1.电热恒温鼓风干燥箱的箱体由室体、加热系统、电气扼制系统、送风系统、尽力照顾系统等组成。
- 2.箱体认为合适而使用先进设施制造、业内工艺制作流程、线条流畅，低温烘箱低价批发，好看大方。
- 3.办公室材质为不锈钢，外箱材质为冷轧钢板，专业定制低温烘箱，产品外壳认为合适而使用环保金属漆喷制，群体预设好看大方。
- 4.办公室内搁架可随用户的要求恣意调节高度以及搁架的数目。
- 5.办公室与外箱之间的保暖材料为超细玻璃纤维保暖棉，保暖层厚度： $> 70\text{mm}$ ，隔温效果好，的绝缘结构。内胆外箱登门胆结构独有特别，莫大减损了内腔卡路里的外传。
- 6.门与门的框架之间认为合适而使用严密封闭材料想到独有特别的橡胶严密封闭结构，严密封闭、耐高温性、抗老化性好。
- 7.箱内风道认为合适而使用双循环系统，低温烘箱，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器卡路里经过侧面风道向前排出，通过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度上限达到平均。增长了空气流量加热的有经验，大幅改善了干燥箱的温度平均性。
- 8.加热器用不锈钢电加热管，升温快，生存的年限长。

工业低温烘箱-低温烘箱-承硕炉业科技由南京承硕炉业科技有限公司提供。南京承硕炉业科技有限公司（www.njchengshuo.com）是江苏南京,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在承硕炉业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创承硕炉业更加美好的未来。