

智能烟感探测器价格规定标准

产品名称	智能烟感探测器价格规定标准
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101
联系电话	15901308972

产品详情

烟感探测器性能

报警声音：80dB 供电电源：DC9V ~ DC28V 电流：静态电流 200uA 报警电流 45mA 工作温度：-10 ~ +50 相对湿度：95%RH (40 +-2) 输出形式：声光报警/继电器无源触点 (NO/NC可设置) 输出外型尺寸：直接103mm，高55mm (带底座) 功能：自检：按下检测按钮，探测器LED常亮，同时发出报警音响 (注：自检仅对于探测器本身内部功能进行检测，智能烟感探测器价格，自检时无继电器信号输出)。工作：正常情况下，探测器大约每隔6秒指示灯会闪亮一下。探测器自动检测周围环境中的烟雾浓度，并根据使用环境状况进行灵敏度自动补偿。当烟雾浓度接近报警值，探测器加快对烟雾浓度趋势进行智能运算，同时报警指示灯开始闪亮。若运算结果达到或超过报警值，探测器开始声光报警，并启动继电器输出。当周围环境的烟雾浓度降低到报警值以下时，探测器自动恢复正常工作状态。输出：无源触点输出；触点容量24v/2a，可通过探测器内部的跳线，设置为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默设置触点为常闭。烟感报警器类型对比选择光学式感烟探测器能更快地探测出潜伏燃烧，[1] 而离子式感烟探测器能更快地探测出火焰。在实际使用的情况下，我们当然希望能在物体燃烧程度很低的时候就报警警示，以便人员迅速做出反应，避免人身伤害与减少财产损失。所以如果二选一的话，要选光学式感烟探测器，当然两个都用的话更好。由于离子式感烟探测器采用放射性物质镅241，虽然镅241的放射性污染较小，且探测器在构造上还有一些保护措施，但在探测器周围还是存在非常微弱的放射性污染的。现代人的生活讲究舒适安全，所以流行几十年的离子式探测器已经慢慢地退出舞台，取而代之的是更加安全环保的光学式感烟探测器。

想要了解更多烟感探测器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

谁知道烟感探测器与喷淋头之间间距是多少？

烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上。

烟感、温感探测器安装间距：

1 烟感探测器安装间距一般为直径15米，半径7.5米；温感探测器安装间距一般为直径10米，半径5米。

2 设于走道的烟感，则按15米的间距设置，温感按10米间距设置。

3 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。

4 探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。

5

探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m。

想要了解更多火灾自动报警系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！

烟感探测器应用场合

以下内容由国泰恒安，为您提供服务，希望对同行业的朋友有所帮助。

1) 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等；2) 电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等；3) 楼梯、走道、电梯机房等；4) 书库、档案库等；5) 有电气火灾危险的场所。补充：符合下列条件之一的场所，宜选择点型感温探测器：1) 相对湿度经常大于95%；2) 无烟火灾；3) 有大量粉尘；4) 在正常情况下有烟和蒸气滞留；5) 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等；6) 吸烟室等；7) 其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。

智能烟感探测器价格规定标准由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）有实力，信誉好，在北京门头沟区的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进国泰恒安和您携手步入辉煌，共创美好未来！