

# 广东拉伸液 合肥精汇品牌可靠 不锈钢拉伸液

产品名称	广东拉伸液 合肥精汇品牌可靠 不锈钢拉伸液
公司名称	合肥精汇化工研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区科学大道104号科大创新大楼一层
联系电话	13705518953

## 产品详情

传统的拉伸油缺点：矿物质油难混合，含有有害和易燃成分，难于清洗和直接焊接；可挥发性油易燃、有毒、对工具保护作用小，增加了车间里VOC的含量。润滑剂在工业上应用各种机械对润滑油的要求主要满足降低摩擦、磨损之外，广东拉伸液，还有一些随着工作环境、工作条件不同而提出的特殊要求。根据来源有矿物性润滑剂（如机械油）、植物性润滑剂（如蓖麻油）和动物性润滑剂（如牛脂）。

润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，水性拉伸液，赋予某些新的性能，金属润滑拉伸液，是润滑油的重要组成部分。润滑油基石出油润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿油基础油由原油提炼而成。润滑油基础油主要生产过程有常减压蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。

根据性状有油状液体的润滑油、油脂状半固体的润滑脂以及固体润滑剂。此外，还有合成润滑剂，不锈钢拉伸液，如硅油、脂肪酸酰胺、油酸、聚酯、合成酯、羧酸等。水基拉伸液之润滑剂：润滑剂用以降低摩擦副的摩擦阻力、减缓其磨损的润滑介质。润滑剂对摩擦副还能起冷却、清洗和防止污染等作用。选用润滑剂时，一般须考虑摩擦副的运动情况、材料、表面粗糙度、工作环境和条件，以及润滑剂的性能等多方面因素。

广东拉伸液-合肥精汇品牌可靠-不锈钢拉伸液由合肥精汇化工研究所提供。合肥精汇化工研究所（[www.hfjhhg.com](http://www.hfjhhg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务

回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥精汇——您可信赖的朋友，  
公司地址：合肥市高新区科学大道104号科大创新大楼一层，联系人：陈经理。