

# 环氧树脂水性地坪施工工艺 振恒专业伙伴 宁波环氧树脂水性地坪

产品名称	环氧树脂水性地坪施工工艺 振恒专业伙伴 宁波环氧树脂水性地坪
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

## 产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确的方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下：

凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面。

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪为什么会起鼓包？

环氧地面起鼓一般在施工后不久就发现，环氧树脂水性地坪生产厂家，有的上午铺贴的环氧地面下午就有鼓包。鼓包由小到大，不断发展，发展到一定程度后停止。气温越高，鼓包就越容易发生，而且发展的速度也越快。鼓包形状各异，其大小不一。有的鼓包直径达1cm以上，高度达20~50mm。

如果您有特别的要求，环氧树脂水性地坪厂家，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪漆有几点验收标准？

一、地坪漆外观。外观要求表面效果良好，宁波环氧树脂水性地坪，颜色均匀，环氧树脂水性地坪施工工艺，树脂固化完全，无起壳、脱层等现象；

二、厚度。厚度符合设计要求，如对平整度有疑问时，则采用第3条方法检验平整度；

三、平整度检验。水泥基础表面平整度落差不大于6mm，用2m靠尺随机检测，落差不大于4mm；

四、粘结强度检测。通过划格法（将对面层造成破损）；用尖锐刻刀划5mm间距的方格，贴上胶纸后撕掉，漆膜无脱落为0级。保证漆膜附着力为 1，粘结强度可达到2Mpa以上。

五、抗冲击检测。用4kg铅球从0.1m高度落下冲击地面耐磨性指标请参照广东省涂料产品质量监督检验站提供的环氧地坪漆检验报告。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

环氧树脂水性地坪施工工艺-振恒专业伙伴-宁波环氧树脂水性地坪由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（[www.zjzhenheng.com](http://www.zjzhenheng.com)）有实力，信誉好，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进振恒和您携手步入辉煌，共创美好未来！