

陶华建筑材料 水泥自流平砂浆特点 水泥自流平砂浆

产品名称	陶华建筑材料 水泥自流平砂浆特点 水泥自流平砂浆
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

水泥自流平砂浆地坪施工攻略

界面剂施工

将界面剂均匀涂布在处理好的地面上，防止基层封闭不良出现的针孔和气泡现象，并获得足够的附着力。

自流平砂浆施工

(1) 搅拌器搅拌

将自流平水泥砂浆材料，人工辅助倒入桶内，加水搅拌成配比适当的浆体。送至施工区域。搅拌配料完成后，需测试砂浆的流动度，要求达到20min 130mm。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。公司经过数十年的发展已形成一定的生产规模，公司占地面积三十亩，建筑面积一万平方米，水泥自流平砂浆特点，固定资产二千多万元，水泥自流平砂浆主要性能，拥有全自动特种砂浆生产线三条，腻子粉生产线一条，复合发泡水泥板生产线一条，年生产保温砂浆十万立方米，各类特种干粉砂浆十五万吨，复合水泥发泡板五万立方米，内外墙腻子粉年产量5万吨，外墙外保温系统建筑施工面积达二百万平方米。

自流平砂浆使用安全、无污染、美观、快速施工与投入使用是自流平水泥的特色。它提升了文明的施工

程序，创建了舒适平坦的空间，多样化标致饰面材的铺贴，让生活增添了绚丽的色彩。自流平砂浆用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。

苏州陶华建筑节能材料有限公司已通过ISO9001质量管理体系认证，获得江苏省质量信得过企业、江苏省民营科技企业、江苏省绿色节能产品、中国著名品牌、中国建筑节能材料推荐产品，还列入苏州市墙改办新型墙体与建筑节能产品展示厅常年展示。公司产品已销往全国各地，并与香港建滔、香港合景泰富、中国央企保利集团等世界百强房产企业建立长期战略合作伙伴关系。

1) 具有良好的流动性，水泥自流平砂浆，在几毫米厚的情况下，具有较好的流平性，并且浆体具有较好的稳定性，使之尽量减少产生离析、分层、泌水、泛泡等不良现象，并且要保证具有足够的可使用时间，通常在40分钟以上，以便于施工操作。

(2) 平整度要好，并且表面无明显缺陷。

陶华建筑材料(图)-水泥自流平砂浆特点-水泥自流平砂浆由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司(www.taohua168.com)为客户提供“保温隔热砂浆制造、加工、销售，外墙保温工程的施工”等业务，公司拥有“瓷砖背胶，瓷砖粘合剂，防水涂料”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵先生。