

安徽浩立拓高性价比 安徽电梯专用空调

产品名称	安徽浩立拓高性价比 安徽电梯专用空调
公司名称	安徽浩立拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室
联系电话	18133619688

产品详情

电梯空调特点

节能

压缩机，新型环保制冷剂;先进热交换器制造技术;增加空气流量的设计，双制冷剂冷却;该系统全mian优化设计，以满足国家能效标准;空调热交换器自动除尘技术，长期保存。

选择空调电梯参考

冷却能力（W）：2500和3200，电梯专用空调适合哪一种，现有的常规的冷却和加热值。寒冷的天气哪里有需要选择根据根据需要选择适当的冷却能力的电梯轿厢的大小的加热功能。

电梯空调特殊现象的分析和排除

特殊的现象：制冷效果不好，频繁启动和停止空调

可能的原因：在遥控器设定温度过高或除湿模式运行，造成压缩机的频繁停机。

排除：重置遥控器，在冷却的状态下，以合适的温度。

电梯专用空调的原理与特点

由于蒸发器盘管表面温度一般低于被冷却空气的露点温度，在运行中便会有空气中的水蒸汽凝结为水滴，为了防止凝结水滴入电梯井道，在电梯空调中设有凝结水处理装置。如上图所示，产生的凝结水陆辛苦蒸发器流到积水盘内，凝结水被轴流风扇甩出用来冷却冷凝器，问时受热脂形成水蒸汽，由风扇吹入电梯井道。

电梯空调特殊现象的分析和排除

特殊的现象：制冷效果不好，电梯专用空调的翅片密度多少，频繁启动和停止空调

可能的原因：冷风吹装饰在上面，而不是汽车。

排除方法：引入车内的空气导引槽冷空气。

电梯空调的安装

去除所述面板和空气过滤器，和固定板的网站。世界可以是空调外箱安装在支架上，并保证它正常的自来水即可。

电梯专用空调出风口冷凝水的预防：

如果在汽车的空调机出口由木材或塑料板的，冷凝水基本上不聚结。如果材料是一种金属，它是难以避免的水冷凝。

如何提高：

- 1、不直接吹在金属材料上的冷气，安徽电梯专用空调，或需要热绝缘。
- 2、出口到出口冲孔金属板应尽可能地大，孔与孔之间的连接不是大于3mm。
- 3、电梯轿厢屋顶和天花板夹层插座应完全关闭。电梯轿厢屋顶和天花板之间夹层不能进入空调。否则，电梯专用空调多少钱 报价走势，将有冷凝水。
- 4、确保空调吹快速电梯轿厢，畅通，无冷凝。

安徽浩立拓高性价比-安徽电梯专用空调由安徽浩立拓机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽浩立拓机电设备有限公司（www.haolituo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!