

电梯空调专用电缆 安徽浩立拓质量保证 宿州电梯专用空调

产品名称	电梯空调专用电缆 安徽浩立拓质量保证 宿州电梯专用空调
公司名称	安徽浩立拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室
联系电话	18133619688

产品详情

选购电梯专用空调的要点

- 1.相匹配的梯型，不同的电梯空调适用不同载重的电梯，我们可以根据电梯所能承载重量来选择电梯空调，而这个承重一般以1350KG为分界;
- 2.制冷或制热量，通常是根据电梯内部空间来选择这个数值大小的，电梯空调专用电缆，一般这个数值为2500W或3200W;
- 3.循环风量，有出风量，必然就会有回风量，而这个风量的大小是与电梯空间有关的，1.5匹电梯专用空调价格，在一定的电梯空间内，出风量与回风量必须有一定的比例系数关系，才能保证电梯内不会存在水雾;
- 4.空调外部尺寸，即电梯空调的长、宽、高，不同的尺寸意味着空调的重量，这个参数往往对电梯有着很大的影响。我们还需要认识不同的电梯空调。

根据电梯空调回风系统安装位置的不同，电梯空调可分为两种：

- 1.轿厢置顶空调，意思就是空调主机是安放在电梯顶部的，这种安装方式比较简单，线路布置也相对更适合大多数的电梯;
- 2.外置式空调，电梯专用空调安装形式，也就是说，空调的主机是安装在电梯轿厢以外的，或者是直接利用大楼内部中央空调的送风以达到预定的效果。

电梯空调的功能

电梯空调的与常规空调的不同

电梯空调是安装在轿箱上面，必须解决空调工作的时候不能有冷凝水的出现，所以电梯空调一般采用二次蒸发的方法将冷凝水重新蒸发，保持安置环境的干燥。另外，一部分的空调轿厢上没有足够的电源准备，需要另外拉随行电缆。

电梯空调的功能有哪些？

可以通风换气、除尘和除湿，净化空气，宿州电梯专用空调，避免病菌传染。

电梯空调特点

节能

压缩机，新型环保制冷剂;先进热交换器制造技术;增加空气流量的设计，双制冷剂冷却;该系统全面优化设计，以满足国家能效标准;空调热交换器自动除尘技术，长期保存。

电梯专用空调出风口冷凝水的预防：

如果在汽车的空调机出口由木材或塑料板的，冷凝水基本上不聚结。如果材料是一种金属，它是难以避免的水冷凝。

如何提高：

- 1、不直接吹在金属材料上的冷气，或需要热绝缘。
- 2、出口到出口冲孔金属板应尽可能地大，孔与孔之间的连接不是大于3mm。
- 3、电梯轿厢屋顶和天花板夹层插座应完全关闭。电梯轿厢屋顶和天花板之间夹层不能进入空调。否则，将有冷凝水。
- 4、确保空调吹快速电梯轿厢，畅通，无冷凝。

电梯空调特殊现象的分析和排除

特殊的现象：制冷效果不好，频繁启动和停止空调

可能的原因：在遥控器设定温度过高或除湿模式运行，造成压缩机的频繁停机。

排除：重置遥控器，在冷却的状态下，以合适的温度。

电梯空调专用电缆-安徽浩立拓质量保证-宿州电梯专用空调由安徽浩立拓机电设备有限公司提供。安徽浩立拓机电设备有限公司（www.haolitu.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽浩立拓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蓝经理。