

SUB防水连接器设备 D SUB防水连接器 涛晟公司

产品名称	SUB防水连接器设备 D SUB防水连接器 涛晟公司
公司名称	东莞市涛晟电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区合安路19号之一
联系电话	13431443331

产品详情

其能够间接地给企业带来不少利润是指它的防水功能在实际的应用中为企业的大型电器带来了安全，D-SUB防水连接器加工，企业电器的安全有了保障之后就能够安心的进行生产活动。在以前连接器没有防水功能的时候，如果一旦连接器进了水那就不是连接器会损坏的事了，而是整个正在使用中的电器都有可能因此而损坏，机器损坏了企业不能够进行生产就会直接给企业带来经济损失。

所以我们说防水连接器间接地为企业带来了不少的利润。但是防水连接器拥有这么好的防水效果也不是偶然的，而是经过了严格的性能测试，D-SUB防水连接器，现在就来给大家讲一讲防水连接器性能测试的要求。

LED防水连接器基本的结构组成部分有四个：1、接触件；2、绝缘体；3、外壳；4、附件。

接触件：接触件是连接器的核心部件，相当于人的心脏，连接器依靠接触件来完成电源与信号的连接。

外壳：外壳就是包裹着连接器的“皮衣”，D-SUB防水连接器采购，起到保护作用。除了保护作用以外，连接器外壳的重要用途是固定作用：它为互相连接的两个公头与母头提供校准的原则，能够口对口无偏差，全是外壳的功劳。

SJ15防水连接器的配件

绝缘体：绝缘体还可以称为基座或安装板，绝缘体的作用是使旁边的接触件按照所需要的位置和间距合理排列，起来桥梁与控制的作用。

附件：附件是防水连接器的其它作用零件，包括结构附件和安装附件两种。比如：定位键、联接环、电缆夹、硅胶圈、螺钉、螺母、螺杆等。

目前制造的防水连接器有两个标示特性号码，所知的就是防护的强度，先从起初一个数字标识开始，由0

至6。0的数字表示没有防护，这里不多说。防护等级1可防止大于50毫米的物体进入。防护等级2可以防止大于12毫米的物体进入。防护等级3可以防止大于2.5毫米的物体进入。防护等级4可以防止大于1毫米的物体进入。防护等级5可以防止进入的灰尘不对电器造成影响。防护等级6可以完全防护灰尘进入。

SUB防水连接器设备-D-SUB防水连接器-涛晟公司(查看)由东莞市涛晟电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市涛晟电子有限公司(www.taoshengdz.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!