

# 微型高压反应釜 反应釜 山东反应釜

产品名称	微型高压反应釜 反应釜 山东反应釜
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

## 产品详情

### 高压衬镍反应釜的热传导性

铁素体钢的导热率约为奥氏体钢的5倍。工业纯镍的热导率与铁素体钢接近，而镍合金的热导率多比奥氏体钢稍低，高温高压反应釜，因此对于传热部件而言，用工业纯镍比用镍合金有好得多的传热效果。工业纯镍的热导率比铜和铝低得多，镍合金的热导率比钛还低。镍合金用于传热部件的传热效果是比较差的。

以铬或钼为主要合金元素的镍合金比不锈钢具有更高的晶间腐蚀敏感性。

### 高压反应釜安装注意事项

#### 高压反应釜安装注意事项

威海环宇化工机械有限公司是专业研究、开发、生产各种高压反应釜，实验室反应釜和磁力反应釜的行业技术公司，高压反应釜安装需注意以下事宜：

高压反应釜设备安装前必须检查各部件是否齐全，反应釜，如有缺损及时更换。

高压反应釜设备在吊装过程中只能使用的支座、吊环受力，不允许接管、卡子、管口等薄弱部件受力，要轻起轻放以免镇碰，更不得锤击罐体。

高压反应釜转动轻快，各部位润滑符合要求；

机械传动部分，蒸压釜，无异常声响；

搅拌器与设备内加热蛇管、压料管、温度计套管及其它部件，应无碰撞现象；

反应釜内的衬里不渗漏、不鼓包；内蛇管、压料管、温度计套管应牢固可靠；

反应釜电动机、减速机温度正常，滚动轴承温度应不超过70℃，滑动轴承温度应不超过65℃；

反应釜密封可靠，泄漏符合要求，密封处的摆动量不应超过规定值；

反应釜电流稳定，不超过额定值，各种仪表灵敏好用；

高压反应釜空载试运后，应进行外加水试运行4~8h，加料试运应不少于一个反应周期。

微型高压反应釜-反应釜-山东反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海环宇化工机械有限公司（[www.wh-huanyu.com](http://www.wh-huanyu.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.hpreactor.com](http://www.hpreactor.com)）还是从事威海高压反应釜，高温高压反应釜，高压加氢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。