

承接通风管道厂质量放心可靠

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 承接通风管道厂质量放心可靠 |
| 公司名称 | 杭州永暖通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省杭州市萧山区衙前镇农丰1号(青云集团正对面) |
| 联系电话 | 15958182213 15958182213 |

产品详情

风管安装应注意的问题

- 1、风管采用无法兰连接时，接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封措施。风管连接两平面应平直，不得错位及扭曲。
- 2、安装在支架上的圆形风管应设托座。承接通风管道厂
- 3、风管穿出屋面外应设置防雨罩。
- 4、输送易产生冷凝水的风管，应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝，如有接缝应用密封处理。
- 5、钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺应气流方向，风管与风道结合面必须进行密封处理。
- 6、保温风管的支、吊架宜设在保温层外部，承接通风管道厂，并不得损坏保温层。
- 7、送风管和与总管采用垂直插接时，接口处应设置导风调节装置。

白铁通风管道生产厂家、白铁通风工程风管、白铁通风工程

纤维布风管与传统镀锌铁皮风管的对比---对层高的影响

镀锌铁皮风管的外部需求在现场包裹一层保温层，并且在进行修理时还常常需求替换保温层，因而除风

管自身的高度外，还需求预留必定的装置和修理空间。

纤维布袋风管自身就具有保温效果，可以紧贴房顶装置，不需求再预留装置空间。经实测标明，选用纤维布袋风管比选用镀锌铁皮风管可节省层高5~10cm左右。

我公司专业运营镀锌钢板的批发零售、各种风管成型加工、风管配件。并可按图纸订制机制风管、不锈钢制品、钣金构件等，长期备有充足镀锌板卷库存。不断寻求质量完善和技能创新，以满足市场需求和客户要求为己任，尽力把自己打造成诚信为本、技能精深、服务到位、用户满足的品牌企业。承接通风管道厂

我公司一贯遵从“诚信、创新、求精、服务”的运营理念，杭州镀锌板风管，不断寻求质量完善和技能创新，以满足市场需求和客户要求为己任，尽力把自己打造成诚信为本、技能精深、服务到位、用户满足的品牌企业。

镀锌风管属于通风管的一种，其具有结构精致、紧凑、坚固耐用、外型美观等特性，选用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，风管体积小，机体设计轻巧，排水管及线路安装简便，左右接管及回风方式可随时变换。 承接通风管道厂

一般行业标准的镀锌风管噪音低，合理的风机与气流结构设计，的吸音保温材料，使机组噪音低于国家标准；风机与换热器合理匹配，三档可调风量，使风机用电省电。风管内壁光滑，阻力小。通风损耗小，降低能耗，节省运行费用，气密性及密闭性好，且承压抗压强度高。

欢迎来来订购共板风管，螺旋风管及配件，角铁风管，角码，勾码，调节阀，排烟，防火阀，无动力风球，负压风机，离心风机，轴流风机。

承接通风管道厂质量放心可靠由杭州永暖通风设备有限公司提供。杭州永暖通风设备有限公司（hzyntfsb.tz1288.com）有实力，信誉好，在浙江杭州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进永暖通风和您携手步入辉煌，共创美好未来！