

镇平地坪漆施工 镇平地坪漆 优斯福耐磨地坪

产品名称	镇平地坪漆施工 镇平地坪漆 优斯福耐磨地坪
公司名称	十堰市优斯福建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市张衡东路667号
联系电话	18603772936

产品详情

混凝土密封固化剂的验收标准，从以下几个方面分析

从以下几个方面分析了混凝土密封养护剂的验收标准

1.混凝土密封养护剂的强度:

混凝土密封养护剂地面的强度可达到8-9度的莫氏硬度，但并非所有地面在施工后都符合该验收标准。一般来说，施工后的地面强度应该比原来的地面有很大的提高。低标准是不会有灰尘和沙子(即使原地面有翻沙现象)，镇平地坪漆生产销售，使用非锋利的金属物体刮擦也不会有伤痕。

2.混凝土密封养护剂的密封性能；

密封性主要体现在对外部污渍、水、油和其他污染物的抵抗力上。普通混凝土密封养护剂地坪可以防止污染物的侵入。施工后的地板在防污性能上应优于原地板，包括污渍渗透时间和数量两个参数。

3.混凝土密封养护剂是防尘:

防尘是混凝土密封养护剂地面的低标准，适用于所有使用混凝土密封养护剂的地面。

选择固化地坪的误区有哪些

密封固化剂是一种地面处理剂，一般我们把那些经由固化剂处理的地面统称为固化地坪，由于许多不同种类的地面上都可以用固化剂处理，好比说水泥混凝土地面、金刚砂地坪、环氧地坪、水磨石地坪等等。使用固化剂处理过的地面，形成了一个坚固、密实、整体的一个地面，加强了地坪的强度、耐磨机能以及抗压机能等等。现在给大家分析一下固化地坪需注意的误区：

1.固化剂地坪材料非混凝土密封固化剂单价所决定

固化地坪系统原理为混凝土密封固化剂产品的有效成份与地面基面反应，其反应物填充基面的毛细孔来提升原基面的强度。所以固化地坪系统材料成本取决于混凝土固化剂产品本身的有效成份，也就是我们通常所说的固含量。固含量低的混凝土密封固化剂产品虽然价格上有优势，但并不是降低固化地坪系统材料成本。

2.不是通过眼睛、手等感式去识别混凝土密封固化剂产品质量的好坏

混凝土密封固化剂产品属于精细化工的范畴，镇平地坪漆，由多种化工原材料精密严格配比组成，其成份稳定，而非单一成份构成，所以不是通过眼睛、手等感式就能识别混凝土密封固化剂产品质量的好坏。

3.不是同一款混凝土密封固化剂产品能解决所有密封固化剂地面的问题

针对地面基面的密实度、平整度、混凝土标号、骨料的种类不同与露砂、保浆、亚光、高光等工艺要求不同，应采用不同种类或型号的混凝土密封固化剂产品满足各类地面固化地坪系统的需求。

4.固化地坪材料造价并非仅有混凝土密封固化剂产品成本构成

固化地坪系统造价主要由材料成本、耗材成本、人工成本三大主体构成。基面的密实度高低直接影响材料成本的高低，而耗材与人工成本主要来源于基面的强度与平整度，强度越低的基面越耗耗材，平整度越差的基面既耗耗材又耗人工。其次就是工艺要求对固化地坪系统造价的影响，露砂高光工艺，自然耗材与人工成本会增加，因为研磨的次数会增加。因此，不同密实度、强度、平整度、工艺要求的基面，固化地坪系统的造价是不同的。

谈谈耐磨固化地坪怎样维护？

耐磨固化地坪在停车场很常见，镇平地坪漆价格，因为它得耐用、铺设成本低、铺设时间短等优点让用户喜欢。它包括:基础处理、地基强度提高、地面磨削、地面细磨和地面维护。

1.基础处理(粗磨)

(1) 首先，需要使用高强度水性双组份砂浆修复表面的孔洞、凹陷和裂缝，使其平整。

(2) 然后，使用重变频磨床专用的10P 12磨头，再用30#金属磨片通过交叉打磨2-3次。值得注意的是，在原有水泥地面上的浮动砂浆层、水泥废弃物及其他附属杂物应通过交叉交叉清除。

(3) 然后，用专为10P使用的12个磨头的重变频磨床，用50#金属磨片两次过水，镇平地坪漆施工，直到结构层和表面相对平整、光滑、紧凑。

(4) 选择专用变频磨床使用编号。50树脂干磨片，然后用交叉磨法磨2道。

(5) 用吸水器清洁地面上的泥土。

说明:磨盘的选择是根据地面的实际情况确定所选的型号。

2.地面强度改善(固化剂喷涂):

- (1) 用喷雾器的固化剂A均匀喷涂。
- (2) 用刷子将硬化剂均匀涂抹，反复涂抹至粘滞状态。
- (3) 地面上的水喷洒被稀释，固化剂被拖刷两次拖至完全透水状态。
- (4) B组份硬化剂均匀喷涂。
- (5) 用刷子将硬化剂均匀涂抹，反复涂抹至粘滞状态。
- (6) 地面上的喷水被稀释，固化剂被拖动，用毛巾刷涂抹至完全透水状态。

3.地面磨:

- (1) 选用重型变频磨床(700转)12个磨头专用10P，用100#树脂羟基磨2道。
- (2) 选用重型变频抛光机(1400转)专用于10P磨削，1通道交叉磨削用200#树脂水片。
- (3) 用特殊的吸水器清洗地面的泥土。

4.细地磨:

- (1) 选用重型变频抛光机(1400转)，特殊设计，12个磨头10P，使用400#干树脂片磨槽。
- (2) 选用10P专用12磨头重变频磨床(1400转)，采用800#干树脂片磨削槽。
- (3) 用特殊的吸水器清洗地面的泥土。
- (4) 地面保养:地坪蜡和水产品通常可用于地面抛光和保养。

镇平地坪漆施工-镇平地坪漆- 优斯福耐磨地坪由十堰市优斯福建材有限公司提供。镇平地坪漆施工-镇平地坪漆- 优斯福耐磨地坪是十堰市优斯福建材有限公司(www.y sdfp.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：单总。