

聚丙烯吸收器 吸收器 东博防腐设备供应

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 聚丙烯吸收器 吸收器 东博防腐设备供应 |
| 公司名称 | 太仓市东博防腐设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太仓市沙溪镇沙东供电局对面 |
| 联系电话 | 13862381524 13862381524 |

产品详情

酸雾净化塔酸雾净化塔（废气净化塔，酸雾吸收塔）由塔体，液罐，喷淋系统，填料，气液分离器等组成，视介质，石墨吸收器，PVC，PP，玻璃钢，由碳钢和不锈钢制成。废气从下部空气入口进入塔体，然后通过填料层和喷射装置净化废气。净化后的气体通过气液分离器排放到大气中，喷雾系统选择美国HHSJ型喷嘴，选择雾气。效果好，然后具有的净化效果。净化过程：碱性吸收液喷洒在塔体上部，进入塔体的酸性有害气体与喷雾液逆流，气液接触丰富，通过新的低温 - 安装在塔内的阻力填料和多孔板。净化效果好。

维护保养

酸雾吸收器使用条件

- 酸雾吸收器系衬胶设备，吸收器，当设备发运至用户不立即安装使用时，应将设备运入室内存放，改性石墨降膜吸收器，一般室内温度在5- 30°C相对湿度在50-80%，严禁在露天存放。
- 衬胶设备使用的操作温度不得超过50°C，设备周围严禁有其它热源烘烤。
- 衬胶设备对50%以下的硫酸、盐酸、NaOH均有抗腐作用。

钢酸雾净化塔设备在运行中，聚丙烯吸收器，应注意以下几点：1. 当用户在酸雾净化塔设备中时，应根据150mm以上混凝土基础的要求制作水泵和风机。在地上。混凝土基础。
2. 在运输和设备运输过程中注意保护货物，不要损坏车身和部件。

- 3, 净化塔出厂时, 根据具体情况分段运输, 天晴环保技术人员将到现场设备进行调试。
- 4.假设酸雾净化塔应在室外使用, 冬季应在塔体底池部分进行防冻处理。
- 5.设备底部有一个液位符号。使用前, 必须按照液体符号书写液体。在使用过程中, 应注意吸收液。
- 6.使用塔时, 循环水泵应打开2-3分钟, 然后启动鼓风机。当机器停止时, 鼓风机应停止1-2分钟, 然后停止循环水泵。
- 7, 根据应用情况, 应根据应用情况检查塔体底部池内液体酸深度和排气口气体净化程度, 并划定标准。应更换底池中的吸收剂。
- 8.请注意酸雾净化塔的用户服务, 使用一年半到两年的庆祝活动进行维修, 检查盘形喷管的填充情况和包装情况, 以及打扫。

聚丙烯吸收器-吸收器-东博防腐设备供应由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司(www.tcdongbo.net)有实力, 信誉好, 在江苏苏州的化工设备配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进东博防腐设备和您携手步入辉煌, 共创美好未来!