

淮安横流式冷却塔新建诚信企业推荐 南京仟亿达

产品名称	淮安横流式冷却塔新建诚信企业推荐 南京仟亿达
公司名称	南京仟亿达新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区工业园内
联系电话	18001170665

产品详情

按水流对转轮的作用方式可分为反击式和冲击式。

反击式：

(1) 混流式水轮机

幅向进入，轴向流出

(2) 轴流式水轮机

方向始终平行于转轮的轴

(3) 贯流式水轮机

不设蜗壳，进水管和尾水管都与转轮同轴，为管状进水

(4) 斜流式水轮机

水流斜向经过转轮，转轮叶片可随情况变化而转动

冲击式：

冲击式水轮机是利用喷嘴把具有高压能的水流转变为具有动能的自由射流，射流冲击转轮，使水流动能转化为机械能。

冲击式水轮机按其结构特点可分为水斗式、双击式和斜击式。

水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械，它属于流体机械中的透平机械。

早在公元前100年前后，中国就出现了水轮机的雏形——水轮，用于提灌和驱动粮食加工器械。

现代水轮机则大多数安装在水电站内，用来驱动发电机发电。在水电站中，上游水库中的水经引水管引向水轮机，推动水轮机转轮旋转，带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管道排向下游。水头越高、流量越大，水轮机的输出功率也就越大。

水轮机及大型水泵安装过程中的安全注意事项有哪些

(1) 设备使用脱漆剂或清扫时，工作人员应戴口罩和皮手套；清扫现场应配备灭火器，不准抽烟，与火种保持安全距离；

(2) 组合分瓣大件时，作业人员手脚不得伸入组合面内以防挤伤；

(3) 设备翻身时，下方应设置方木或垫层予以保护，设备下方不得有人逗留；

(4) 高处作业时，横流式冷却塔新建，应有牢固的工作平台，作业人员要系安全带；

(5) 进入钢管（流道）、蜗壳、转轮室和尾水管等封闭部位作业时，应有两人以上，必须戴安全帽，要有足够照明并备带手电。同时做好防止钢管蜗壳充水的安全措施；

(6) 吊装设备时，设备上不得站人，其下方不得有人工作或停留。设备就位稳固后，方能在其上进行工作；

(7) 轴流式机组安装时，转轮室内应有安全防护平台，混流式机组应在基础下搭设平台，防止作业人员坠落；

(8) 水轮机、水泵过水部分的进入门封堵前应由两名工作人员进入内部检查，确认无人后才能封闭。

淮安横流式冷却塔新建诚信企业推荐-南京仟亿达由南京仟亿达新能源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京仟亿达新能源科技有限公司（www.nj-hydro.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!