

废水治理标准 盐城废水治理 苏州诺净源环保设备

产品名称	废水治理标准 盐城废水治理 苏州诺净源环保设备
公司名称	苏州诺净源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区永安路128号1号楼3033室（横塘科技工业园）
联系电话	18168996877

产品详情

对于味精工业废水处理方法主要有物理-化学法和生物法。?物化方法包括高速离心、絮凝沉降、膜分离（超滤、反渗透）等方法。

高速离心法?

高速离心法是以离心机为主要设备，通过离心机的高速运转，使离心加速度超过重力加速度的成百上千倍，而使沉降速度增加，以加速药液中杂质沉淀并除去的一种方法。不过高速离心机目前尚依赖进口，废水治理方法，面临的主要问题是投资较大，运行能耗高。

用生物接触氧化法处理废水，即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水中有机污染物得到去除，污水得到净化。后，氨氮废水治理，处理过的废水排入生物接触氧化处理系统与生活污水混合后进行处理，氯消毒后达标排放。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水同浸没在污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷，盐城废水治理，这种曝气装置称谓鼓风曝气。

技术三：淤泥干化淤泥干化是指去除淤泥中大部分含水量的过程，应用较广泛的技术有：1、固化法固化法是指在淤泥中加入固化剂(如水泥、石灰、蛋白酶等)使淤泥固化。该方法的优点是工期短，见效快，废水治理标准，缺点是成本高，处理淤泥量小，而且处理后改变了淤泥作为土的性质，难以二次利用，不利于环保。2、真空预压法真空预压法是指在需要加固的软土地基表面先铺设砂垫层，然后埋设垂直排水管道，再用不透气的封闭膜使其与大气隔绝，薄膜四周埋入土中，通过砂垫层内埋设的吸水管，用真空装置进行抽气，使其形成真空，增加地基的有效应力。在抽真空时，先后在地表砂垫层及竖向排水通道内逐步形成负压，使土体内部与排水通道、垫层之间形成压差。在此压差作用下，土体中的孔隙水不断由排水通道排出，从而使土体固结，以达到淤泥干化的目的。其中真空联合堆载预压法是指在实施

真空预压法的同时在地基上部进行堆载(包括堆土、充水等)，真空预压与上部堆载联合作用加大了超载压力，同时发挥真空预压和堆载预压各自的优势，提高淤泥干化效率。但此种方法工期较长，一般需4-5个月的抽真空过程，且当淤泥含泥率达65%左右时，极难再提升。

废水治理标准-盐城废水治理-苏州诺净源环保设备由苏州诺净源环保设备有限公司提供。苏州诺净源环保设备有限公司（www.nuojingyuan.com）是从事“吸附塔,废气处理,活性炭吸附,光催化”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邢总。