

防震成品支吊架批发 大川精工 青岛防震成品支吊架

产品名称	防震成品支吊架批发 大川精工 青岛防震成品支吊架
公司名称	天津市大川精工实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇韩家墅工业区韩兴道2号
联系电话	18902115667 18902115667

产品详情

抗震支架切割质量应符合下列要求

应清除熔渣和飞溅物，抗震支架切割质量应符合下列要求：

采用手工、半自动切割时。

手工切割的切割线与号料线的偏差不大于2mm半自动切割不大于1.5mm;

切口端面不垂直度不大于工件厚度的百分之十，防震成品支吊架价格，且不大于2mm

支吊架的螺栓孔，应用钻床或者手电钻加工，不得使用痒焰割孔。孔的加工偏差不得逾越其自由公差。

管道支吊架的卡环(U型卡)应用扁用钢弯制而成，圆弧局部应该光滑、均匀，尺寸应该和管子外径相符合。

滑动或滚动抗震支架的滑到加工后，应该采取维护措施，防震成品支吊架系统，防止划伤或者碰损。

抗震支架应该依照设计要求来制作，其组装的尺寸偏差不能大于3mm

管道支吊架的角焊缝应该焊肉饱满，过度圆滑，焊脚高度应该不低于薄件厚度的1.5倍。焊接变形必需要进行矫正。

抗震支吊架的分类

(1) 抗震支吊架：与建筑构件牢固连接，以力为主要荷载的抗震支撑设施，由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。示意图如图1：

1- 长螺杆；2- 设备或管道等；3- 螺杆紧固件；4- C型槽钢；

5- 快速抗震连接构件；6- 抗震连接构件

(2) 侧向抗震支吊架：斜撑与管道截面平行的抗震支吊架。示意图如图2：

1- 斜撑；2- 抗震连接件；3- 锚固件；4- 螺杆锚固件；

5- 承重吊杆；6- 管道

(3) 纵向抗震支吊架：斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架。示意图如图3：

1- 斜撑；2- 抗震连接构件；3- 锚固件；4- 螺杆紧固件；

5- 承重吊杆；6- 管道

(4) 单管（杆）抗震支吊架：同一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。示意图如图4：

1- 螺杆紧固件；2- 专用槽钢；3- 管道或设备

要想减少抗震支架的震动，可以在设计方面进行改善，将节约安装的动力添加在不同的移动方位设计的力度上，可以改善因为地板阻力而产生的移动障碍，防震成品支吊架批发，也可以减少排气发生转动从而倾斜的状况，加大了排气管道的牢固性。

用户还可以通过减少压力的摩擦来减少支架的震动，减少压力摩擦可以避免力度的水位使用膨胀高的现象，青岛防震成品支吊架，用来调节不同钢材支撑架的使用力度高和摆动振动难以运行的问题。用户在使用时还可以放空支撑架的力度转动，这样可以改善不同的喷

气转动的工艺成品力度牢固的支撑架，同时可以减少抗震支架的受力磨损度。

防震成品支吊架批发-大川精工(在线咨询)-青岛防震成品支吊架由天津市大川精工实业有限公司提供。天津市大川精工实业有限公司（www.tjsdcjg.com）是一家从事“抗震支架管廊支架光伏支架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大川精工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大川精工在工业制品中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tjzhgl.cn）还是从事天津管廊支架，天津综合管廊支架，河北管廊支架的厂家，欢迎来电咨询。