

众智佳华科技 生态温室设备 浙江生态温室

产品名称	众智佳华科技 生态温室设备 浙江生态温室
公司名称	北京众智佳华科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河嘉园
联系电话	13810401269

产品详情

主体结构

塑料温室主体结构一般都用热浸镀锌钢管作主体承力结构，工厂化生产，现场安装。由于塑料温室自身的重量轻，对风、雪荷载的抵抗能力弱，浙江生态温室，所以，对结构整体的稳定性要有充分考虑，一般在室内第二跨或第二开间要设置垂直斜撑，在温室的外围护结构以及屋顶上也要考虑设置必要的空间支撑。有斜支撑(斜拉杆)锚固于基础，形成空间受力体系。

塑料温室主体结构至少要有抗8级风的能力，一般要求抗风能力达10级。

主体结构的雪荷载承载能力要根据建设地区实际降雪条件和温室的冬季使用情况确定。在北方使用，设计雪荷载不宜小于0.35kN/平方米。

对于周年运行的塑料温室，还应考虑诸如设备重量、植物吊重、维修等多项荷载因素。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

温室降温系统

风机湿帘降温系统利用水的蒸发降温原理实现降温目的。系统选用瑞典蒙特（MUNTERS）公司湿帘、风机及国产水循环系统。降温系统的核心是能让水均匀地淋湿整个降温湿帘墙。空气穿透湿帘介质时，

与湿润介质表面进行的水气交换空气的显热转化为汽化潜热，实现对空气的加湿与降温。是目前大型连栋温室内普遍使用的经济有效的降温方式。风机湿帘安装相对应，根据需要确定安装高度，当需要降温时，启动风机，将温室内的空气强制抽出，生态温室设备，造成负压；同时水泵将水打在湿帘墙上。室外空气被负压吸入室内时，以一定的速度从湿帘的缝隙穿过，导致水分蒸发、降温，冷空气流经温室，吸收室内热量后，经风扇排出，从而达到

降温目的。

如需了解更多温室相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

蔬菜大棚

蔬菜大棚是一种具有出色的保温性能的框架覆膜结构，它出现使得人们可以吃到反季节蔬菜。一般蔬菜大棚使用竹结构或者钢结构的骨架，上面覆上一层或多层保温塑料膜，这样就形成了一个温室空间。外膜很好地阻止内部蔬菜生长所产生的二氧化碳的流失，使棚内具有良好的保温效果。

以竹竿和木头为拱架材料。优点是取材容易，建造方便，造价低廉，每亩约3000元;缺点是拱架强度低，抗风雪能力差，易朽烂，每年需要维修和更换，操作管理不太方便。

装配式镀锌钢管大棚以热镀锌薄壁钢管为拱架材料。优点是强度高，生态温室施工，抗风雪能力强，防锈蚀性能好，透光率高，操作管理方便等，使用寿命长达10-15年。缺点是造价高，一次性投入大，每亩约20000元。

想要了解更多温室大棚的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

众智佳华科技(图)-生态温室设备-浙江生态温室由北京众智佳华科技有限公司提供。北京众智佳华科技有限公司(www.cnjiahuakeji.cn)是从事“温室及生态餐厅设计制造安装,温室配件材料”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李经理。