

养殖温室建设 陕西养殖温室 北京众智佳华

产品名称	养殖温室建设 陕西养殖温室 北京众智佳华
公司名称	北京众智佳华科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河嘉园
联系电话	13810401269

产品详情

智能温室的保护膜具有哪些使用优势

智能温室在大棚生产中需要用到保护膜，大棚的保护膜选用的通常是以烯烃为原材料加工而成的新式保护膜。与传统的保护膜不同，这种新式农膜具有防尘、防雾效果好，拉伸能力大，透光性好、使用寿命长等优势。

良好的防尘防雾效果：智能温室的保护膜经过特殊的加工工艺，其外表面带有一层涂层。这层涂层是防尘的关键。涂层通过阻挡作用将灰尘隔绝在大棚外表，起到了很好的保护作用，同时还可以保持智能温室保护膜的透光度，保证正常的智能温室大棚生产。另外，保护膜的涂层还能够无限延长防雾无滴期，起到了良好的防雾效果。强大的拉伸能力：智能温室的保护膜其拉伸能力是普通保护膜的五至十倍。拉伸能力主要源于保护膜在加工时使用的尼龙材料。这种强大的拉伸能力可以减少保护膜在使用中出现损坏的概率，养殖温室建设，延长保护膜的使用寿命。

温室类型成本

此棚型已推广应用多年，是主要以直径22毫米、厚1.2毫米的镀锌薄壁钢管为大棚骨架材料的钢棚棚型，棚宽6米，顶高2.2-2.5米，肩高1.2米，土地利用率80%，使用寿命10年以上，每平方米造价10-30元，每亩建造成本7000-20000元。适合种植蔬菜、花卉等，缺点是棚宽较小，操作管理效率较低，冬季保温性较弱。是广泛应用的一种类型，棚型一般宽5-6米，顶高2-3.2米，侧高1-1.2米，拱杆间距1-1.1米。优点是造价低、取材方便、建造容易，每亩成本约3000元(连薄膜)，缺点是，陕西养殖温室，大棚内柱子多，遮光率高，作业不方便，使用寿命短，抗风、雪性能差。其中有一种俗称"地滚龙"式的棚型，跨度宽4-6米，顶高及肩高低，采用一膜到底的覆盖方式，比普通毛竹蔬菜大棚更节约成本，适宜爬地作物栽培，大棚西瓜栽培普遍采用。

棚型结构与简易竹架大棚相同，间隔用钢管和竹竿做拱杆，具有节约钢材，降低造价，操作便利等优点，有一定的应用面积;性能与成本介于钢架大棚和竹架大棚之间。

想要了解更多温室大棚的相关信息，养殖温室安装，欢迎拨打图片上的热线电话！

温室原理

传动轴采用1寸热镀锌钢管，电机安装在传动轴的中部，齿条付均布。推拉杆为6分热镀锌钢管，每套齿条副连接1根，纵向与温室长度基本等长；铝合金活动推杆横向布置，拉动幕布展开、收拢，使幕布在运行中保持平展。

幕线，幕线选用 2.05mm透明聚酯线，上幕线间距1米均布，下幕线间距0.5m均布。4.5幕布幕布采用国产铝箔编织幕布。遮阳率65%，保质期5年，寿命8年。

想要了解温室相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话。

养殖温室建设-陕西养殖温室-北京众智佳华(查看)由北京众智佳华科技有限公司提供。“温室及生态餐厅设计制造安装,温室配件材料”就选北京众智佳华科技有限公司(www.cnjiahuakeji.cn)，公司位于：北京市海淀区清河嘉园，多年来，众智佳华坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众智佳华期待成为您的长期合作伙伴！