

酚醛管厂 科立迩公司 上海酚醛管

产品名称	酚醛管厂 科立迩公司 上海酚醛管
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

酚醛管原材料来源于丰富多彩，质优价廉，并且生产制造简易，商品主要用途普遍。它适用大中型冻库、储槽、船只及各种各样保温管道和建筑行业。假如用以防火安全规定严苛的厂矿企业及工业设备，更能突显它阻燃、低烟无卤电缆、抗高温歧变的特性。酚醛管保温隔热材料常通称为酚醛管。酚醛管是以酚醛环氧树脂和无卤阻燃剂、抑烟剂、环氧固化剂、发泡胶、以及它改性剂等多种多样化学物质，经科学研究秘方做成的闭孔型硬质的塑料泡沫酚醛保温钢管行为主体从外保护层、酚醛泡沫塑料、公和母口、封口胶带构成。酚醛管外保护层一般依据实际工程施工和保温管道特性选用铝箔纸、夹筋铝箔纸、铝铂、等材料。酚醛管的防火安全规定烟相对密度低于5。1200 不点燃，遇火只炭化无滴下物。耐老化平稳，耐温性较高。酚醛隔热保温发泡塑料应用温度为-60 ~ 150 ，规格平稳，不吸湿，耐老化，使用期长。酚醛管具备优良的闭孔构造，吸水性低，防蒸气渗透性强，在做为隔热保温目地（隔冷）应用时，不容易出现冷凝水；规格平稳，变化率小，在应用温度范围内规格变化率低于4%；酚醛管的低成本，仅等同于发泡聚氨酯的三分之二。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊科立迩化工建材有限公司

酚醛便是和室内甲醛的聚氨酯发泡物。酚酸环氧树脂的关键特点有有机化学可靠性好，耐酸性、但不耐碱性，耐温性好，阻燃性，可自灭，电介电强度好，耐电孤能力差，产品规格平稳，成形收缩率和镶件额外收缩率小，成形生产加工非常容易。酚醛管是新一代隔热保温防火安全吸音材料。酚醛管的重量较轻，大概为 $1.4\text{kg}/\text{m}^2$ ，而镀锌板通风风管（0.8毫米厚）和玻璃钢风管（3mm厚）的密度各自为 $7.08\text{kg}/\text{m}^2$ 和 $15\sim 20\text{kg}/\text{m}^2$ ，这就可以大大的缓解工程建筑的负载，且对通风风管的安装极其有益。酚醛风管安装时只需每4m上下设一个支撑架，便会有充足的承受力。这对支撑架、丝杆等的承载能力规定大幅度降低，促使运送和安装十分便捷。酚醛复合风管是用在大中型家用中央空调排风系统应用。酚醛泡沫板与铝箔复

合型做成夹芯板，酚醛管批发，随后再加专用型法兰盘零配件，做成的酚醛复合风管用以家用中央空调自然通风。酚醛复合型夹芯板其内外表层是镀层铝箔，内层为酚醛泡沫原材料，其综合性能有很大的改变，尤其是在物理性能层面，如抗弯折性、抗压强度、延性及生产加工特性等层面都是有很大的改善，酚醛风管，大部分考虑了中央空调通风管道的应用规定。

酚醛板是由酚醛树脂做的；酚醛保温板的复合制品被应用于建筑保温工程中的大模内置体系，防火保温体系，建筑墙体保温装饰一体化体系。使用温度：196 ~ 200℃，具有低温环境下不收缩，不脆化的特点。由于酚醛泡沫闭孔率高，则热系数低（可低于0.030w/mk），隔热性能好，并具有一定的抗水性和水蒸气渗透性，是较好的保温节能材料，更是暖通制冷工程理想的绝热材料。由于酚醛具有苯环结构，所以尺寸稳定，变化率<1%。且化学成分稳定，防腐抗老化，上海酚醛管，特别是能耐有机溶液，强酸，弱碱腐蚀。酚醛泡沫保温管是以模具成形的新型管道保温材料，产品具有的保温效果，施工方便，外观整齐。遇火不燃烧、不收缩、不变形，不滴落、不具有火焰传播性。酚醛管其难燃等级高，和防火性能好，用明火灼烧只能在其表面形成一层碳化层，不会出现燃烧、变形现象。相比目前常用的外保温材料，酚醛管的优点在于难燃、高温下尺寸稳定、不收缩、无熔融滴落物、抗火焰穿透能力强。它可以制成外墙保温板、管壳及各种异型产品，酚醛管厂，具有质轻、施工方便等特点。在防火保温材料市场中，酚醛板占据了45%的市场份额，主机原因就是酚醛板比起其它的材料产品更有优势，广泛用于高层建筑、航空、物流、公共设施等地方，具有价格实惠、施工方便、性能稳定、安全性能好、成本低的特点，这才是很多人为什么选择酚醛管的原因。

酚醛管厂-科立迩公司(在线咨询)-上海酚醛管由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。廊坊科立迩化工建材有限公司（www.lfclear.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lffqbw.com）还是从事酚醛保温板，酚醛保温板厂家，改性酚醛保温板的厂家，欢迎来电咨询。