

# 郑州市304不锈钢圆钢切割零售 奕飞钢材

产品名称	郑州市304不锈钢圆钢切割零售 奕飞钢材
公司名称	山东聊城奕飞钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城新南环百亿钢管物流园
联系电话	13666388802

## 产品详情

冷拉圆钢应用范围编辑产品应用:五金工具,汽车配件,标准件,紧固件 普通轴类,机械制造,轻工,五金,标准件,自行车,汽车,摩托车,纺织机械,变压器等其他机械行业。冷拉圆钢与圆钢区别编辑冷拉圆钢是一种精度很高的圆钢,材质是经过“调质”处理的,可以直接用来做轴,不需要再加工的2、对应的普通圆钢,就是我们常见的用于建筑的圆钢,供应的热处理状态是“正火”,无论是尺寸精度还是材质都是普通级别的。不管是冷拉圆钢或是圆钢其形状都是圆形的,但是冷拉圆钢表面很光滑,尺寸精度很高,它的机械性能高,由于尺寸精度高不经加工可直接使用。

我国GB的标准钢号是40Cr、德国DIN标准材料编号1.17035/1.7045、德国DIN标准钢号41Cr4/42Gr4、英国EN标准钢号18、英国BS标准钢号41Cr4、法国AFNOR标准钢号42C4、法国NF标准钢号38Cr4/41Cr4、意大利UNI标准钢号41Cr4、比利时NBN标准钢号42Cr4、瑞典SS标准钢号2245、美国ASAE/ASTM标准钢号5140、日本JIS标准钢号SCr440(H)/SCr440、国际标准化组织ISO标准钢号41Cr4。【临界点温度】(近似值)  $A_{c3}=780$  【正火规范】温度850~870, 硬度179~229HBS。【冷压毛坯软化处理规范】温度740~760, 保温时间4~6h,再以5~10/h的冷速,降温到 600, 出炉空冷。处理前硬度 217HBS, 软化后硬度 163HBS。【生铁屑保护摆动回火规范】(670±10) × 2h, 随炉升温, (710±10) × 2h, 随炉降温, (670±10) × 2h, 随炉升温, (710±10) × 2h, 再随炉降温, (670±10) × 2h, 随炉升温, (710±10) × 2h, 随炉降温, 共3个循环,再降温至550, 出炉空冷。处理后硬度153HBS。【调质处理规范】淬火温度850 ± 10, 油冷;回火温度520 ± 10, 水、油空冷。

15CrMo 编辑15CrMo钢系珠光体组织耐热钢,304不锈钢圆钢切割零售,在高温下具有较高的热强性( $\sigma_b$  440MPa)并具有一定的抗氢腐蚀能力。由于钢中含有较高含量的Cr、C和其它合金元素,钢材的淬硬倾向较明显,焊接性差。中文名15CrMo特点有较高的热强性执行标准GB/T 3077-2006钢板标准GB/T11251-2009

郑州市304不锈钢圆钢切割零售-奕飞钢材(推荐商家)由山东聊城奕飞钢材有限公司提供。山东聊城奕飞钢

材有限公司 ( [www.yfgc666.com](http://www.yfgc666.com) ) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奕飞钢材——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城新南环百亿钢管物流园，联系人：张奇。