

# 真空高温管式炉 浦东新区管式炉 实验电炉选上海昀跃

产品名称	真空高温管式炉 浦东新区管式炉 实验电炉选上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地，本着诚实守信的企业宗旨，以可靠的产品质量，保护气氛管式炉，周到的售后服务赢得大家的青睐。

定碳炉用途概述：本系列定碳炉周期作业式、供实验室、工矿企业、科研单位、院校作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

技术参数：

型号：SK2-2-13

炉膛尺寸： 22\*180mm

电压：220v

功率:2KW

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

开启式管式炉是管试炉的一种，集控制系统与炉膛为一体。石英玻璃管横穿于炉体中间作为的炉膛，炉

管两端用不锈钢法兰密封，工件式样在管中加热，加热元件与炉管平行，均匀的分布在炉管外，有效的保证了温场的均匀性。上盖开启式结构方便客户对特殊材料的装载，真空管式炉使用，烧制和观察，并有助于快速升降温。开启式管式炉分单温区，双温区，浦东新区管式炉，三温区，四温区，五温区。

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

炉子接通升温，电压档要逐级调高。炉子长期停用后再使用，要先检查炉内是否受潮，如果受潮严重，一定要开炉低温除湿，然后才能正常使用。硅碳棒在长期使用后会老化，电炉功率逐渐下降，炉温达不到1300℃时，则需更换硅碳棒，更换时需注意每组硅碳棒的总电阻值误差范围不得超过0.3%，使用过程中，如发现硅碳棒夹头处，真空高温管式炉，有打火发红现象，说明接触不良，可把夹头螺丝旋紧，或在夹头间夹一层薄铝片，以增加接触面。

真空高温管式炉-浦东新区管式炉-实验电炉选上海昀跃由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司（[www.shyunyue17.com](http://www.shyunyue17.com)）是一家从事“台车式电阻炉,翻转式台车电阻炉,工业箱式电阻炉等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昀跃”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使上海昀跃在电热设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.yunyuejsjrl.com](http://www.yunyuejsjrl.com)）还是从事井式加热炉，高温井式加热炉，实验用井式加热炉的厂家，欢迎来电咨询。