

河北真空干燥箱 上海昀跃实验电炉 化工真空干燥箱

产品名称	河北真空干燥箱 上海昀跃实验电炉 化工真空干燥箱
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司本着诚实守信的企业宗旨，以可靠的产品质量，周到的售后服务赢得大家的青睐。

工业烤箱结构说明：

加热装置：工作室风叶轮出风口处安装热能环保式加热器，由烤箱进气口进风至吸风槽内，空气经发热管加热后被运风风轮底部吸风口到风槽，再由风道至出风孔板内均匀吹出，部分废气从排气口排出，如此反复循环。

排气系统：设有进气口和排气口，化工真空干燥箱，促使箱内浑浊气体向外排出，流入新鲜空气，使烘烤物品表面颜色更加纯正，排气口安装可调接阀门.使用更安全、人性化。

电器元件：全部采用正泰电器。电路系统采用侧门式开启，方便维护、检修、使用。

温度控制仪：采用智能微电脑程序全芯片温度控温，PID+SSR系统同频道协调控制，具有参数自整定、自验算功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更稳定。固态继电器调功率，无触点、无火花、无噪音连续调节。配用热敏元件探头组成自动恒温控制，控温精度灵敏，工作室温度可从仪表直接读出，LED数显，设定值SV和测量值PV分别显示，交流输出，触摸按键，真空干燥箱型号价格，操作简便，不锈钢真空干燥箱，易学易用。

定时装置：烘箱专用0秒-99.99小时定时范围，可用于开机计时；恒温计时，计时结束自动

报。单位可以任意切换为小时、分钟、秒。该功能分二档（自动、手动）选择手动时打开即开始计时；选择自动时为温度必须达到温度设定值时才开始计时。

台车式烤漆固化炉，大型烤漆专用烘箱，铁件烤漆烘干箱

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

老化试验箱有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。箱体左侧配一直50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。换气的的时间和次数可任意设置。

产品型号	规格	温度范围
401A	450*450*500	50-200
402B	600*600*700	100-500

上海昀跃仪器设备有限公司始建于1989年，经过多年的发展，成为国内比较大的专业生产工业炉和实验炉生产基地。

- 1、电源设备:应在供电线路中装有超负荷的保险丝装置，供此箱特种，并具有良好接地装置。
- 2、试料准备:将试品逐一编号后，将试品放置于试品转盘上，彼此以不相互接触和碰撞为宜。
- 3、待一切准备就绪，即关上箱门。

关闭控制系统各个开关，将电源插扑插上打开电源开关转盘即自动转动，同时控制系统的电源指示灯即亮，若须升温必须打开开关(即高温开关和低温开关)，然后调节全自动控制系统

- 5、仪器外壳必须有效接地，以保证使用安全。
- 6、仪器应放在通风良好的室内水平位置，在其周围不可放置物品。
- 7、应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱特种，在外壳接地通电前请检查本箱的电器性能，河北真空干燥箱，并应注意是否有断路或漏电现象，本仪器无防爆装置，不得放入物品干燥。
- 8、箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环。
- 9、非工作人员请勿操作。

河北真空干燥箱-上海昀跃实验电炉-化工真空干燥箱由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司(www.shyunyue17.com)在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海昀跃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：隋璐。同时本公司(www.yunyuemafulu.com)还是从事马弗炉，实验马弗炉，箱式马弗炉的厂家，欢迎来电咨询。