

合肥环氧自流平地坪 合肥开明装饰工程厂家 环氧自流平地坪施工

产品名称	合肥环氧自流平地坪 合肥开明装饰工程厂家 环氧自流平地坪施工
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥开明装饰工程有限公司

环氧面涂层

- 1.施工前需坚持洁净。如有杂物粘附需肃清，
- 2.将面涂资料的B组份先搅拌平均，再参加固化剂混合。充沛搅拌，
- 3.运用辊筒将资料平均涂布，
- 4.一遍涂层干固后。再施工第二次面涂层。
- 5.自流平面涂用镘刀刮镘一遍
- 6.留意先后施工交接处的处置，涂层请求平均。无流挂。

检验办法：空中色泽平均、无流挂、光亮、平整。

环氧地坪漆亚光和亮光区别，哪种更好？

环氧地坪漆亮光与哑光的差异在于光泽不同，哑光是没有什么光泽的，亮光是具有反光的。亮光比哑光要亮许多。环氧地坪漆的哑光作用是经过外表罩一层哑光清漆来完成的。环氧地坪漆面漆施工后一般能够滚涂一遍清漆，不只能进步环氧地坪漆的光泽度，还能进步环氧地坪漆的耐磨性。清漆又能够根据要求分为亮光和哑光。清漆自身是亮光型的，环氧自流平地坪工程，反光作用明显。在客户需求哑光型时，在清漆里边参加哑光粉，起到哑光作用，没有光泽，不反光，跟手机贴膜那种磨砂膜感觉类似。哑光的地坪虽然美观度上不如亮光的地坪漆，但更不容易给人的视觉带来疲劳，但施工来看哑光的地坪漆施工起来也更加简易，地表打理起来也更加简单，哑光的地坪表面在投入使用的时候出现问题的情况也比较少，施工工期短，环氧自流平地坪厂，地坪更不容易起泡，脱落。从环保的角度来看哑光的地坪漆通常是水性地坪漆，环氧自流平地坪施工，这种材质无甲醛，ben等对人体有害的物质，施工前后对人体的健康比较没影响。

环氧地坪施工我们需要注意什么？

(一) 洁净度要求，对于洁净程度要求高的场所，宜采用自流平地坪，洁净度要求越高，合肥环氧自流平地坪，自流平面层设计应越厚。

(二) 物理机械性能要求

，地坪在使用过程中有哪些车辆行走，需承受多大载荷，会承受何种程度冲击，遭受何种程度磨损。

(三) 耐化学品性要求

，在使用过程中会接触的化学物质种类、浓度及接触时间（短时接触、长时间浸泡等）。

(四) 平整度及外观要求 1、平整度取决于基材状况、地坪涂层厚度及施工工艺；2、设计地坪涂层越厚，越易获得更佳的平整度；3、采用自流平中涂及面涂，更易获得优良的平整度。

合肥环氧自流平地坪-合肥开明装饰工程厂家-环氧自流平地坪施工由合肥开明装饰工程有限公司提供。合肥开明装饰工程有限公司（www.ahkmdp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！