

螺杆计量泵 PCM螺杆计量泵总代理 古德维实

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 螺杆计量泵 PCM螺杆计量泵总代理 古德维实 |
| 公司名称 | 北京古德维实机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区东三环南路21号 |
| 联系电话 | 13718078250 |

产品详情

法国PCM螺杆泵

法国PCM螺杆泵如何保养

一、螺杆泵的停车

螺杆泵停车时，应先关闭排出停止阀，并待泵完全停转后关闭吸入停止阀。

螺杆泵因工作螺杆长度较大，PCM螺杆计量泵总代理，刚性较差，容易引起弯曲，造成工作失常。对轴系的连接必须很好对中；对中工作是在安装定位后进行，以免管路牵连造成变形；连接管路时应独立固定，尽可能减少对泵的牵连等。此外，备用螺杆，在保存时采用悬吊固定的方法，PCM螺杆计量泵代理商，避免因放置不平而造成的变形。

二、螺杆泵的起动

螺杆泵应在吸排停止阀全开的情况下起动，以防过载或吸空。

螺杆泵虽然具有干吸能力，但是必须防止干转，以免擦伤工作表面。

假如泵需要在油温很低或粘度很高的情况下起动，螺杆泵应在吸排阀和旁通阀全开的情况下起动，让泵起动时的负荷低，螺杆计量泵，直到原动机达到额定转速时，再将旁通阀逐渐关闭。

当旁通阀开启时，液体是在有节流的情况下在泵中不断循环流动的，而循环的油量越多，循环的时间越长，液体的发热也就越严重，甚至使泵因高温变形而损坏，必须引起注意。螺杆计量泵

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

法国PCM螺杆泵

法国PCM螺杆泵的输送原理及其优点

螺杆泵分为单螺杆泵，双螺杆泵和三螺杆泵

原理：螺杆泵工作时液体被吸入进入螺纹与泵壳所包围的密闭空间，再螺杆的转动时，螺杆泵密封容积在螺牙的挤压下提高螺杆泵压力，并沿轴向移动，由于螺杆等速旋转，故流量均匀。

由于各螺杆相互啮合，以及螺杆与衬筒内壁紧密配合，在泵吸入口与排出口被分割成一个或者多个密闭空间，随着螺杆的移动与啮合，密闭空间在泵的吸入端不断形成，将吸入室的液体密封其中，并从吸入室连续推移至排出端，将封闭中的液体不断排出。

特点：损失小，经济性能好，压力高并且均匀，流量均匀。

能与原动机直联

用途：输送燃料油，润滑油，高分子聚合物，粘稠物。螺杆计量泵

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

法国PCM螺杆泵和柱塞泵有什么不同？

螺杆泵和柱塞泵都是容积泵的一种。

螺杆泵是回转式容积泵，柱塞泵是往复式容积泵。

一般就应用结果来说，区别是输出压力的区别，一般螺杆泵应用中低压环境，也就是出口压力小于8MPa。而柱塞泵一般应用中高压环境，出口压力一般在8~32MPa。

若是对环境噪音没有太高要求，可以选用柱塞泵。螺杆计量泵

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

螺杆计量泵-PCM螺杆计量泵总代理-古德维实(推荐商家)由北京古德维实机电设备有限公司提供。北京古德维实机电设备有限公司(www.goodwish.com.cn)为客户提供“衬里阀,采样阀,旋转接头,”等业务,公司拥有“SWISS,GRACO,SEKO,DEUBLIN”等品牌,专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电

垂询，联系人：祁经理。