

昔阳监控立杆 太原鑫雨杭 公园监控立杆

产品名称	昔阳监控立杆 太原鑫雨杭 公园监控立杆
公司名称	太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区金胜镇石庄头村村东
联系电话	15834138727 15834138727

产品详情

鑫雨杭设计研发、制造各种工业产品，不锈钢监控立杆，如：监控杆、小区监控杆、监控立杆、网络机柜、监控电视墙、操作台、控制台等，公园监控立杆，太原鑫雨杭的服务范围广泛，客户包括航空只能监控、交通运输、广电事业、信息通信、能源、金融领域及其他各类钣金工程建设项目等。监控立杆

【太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司】和您分享关于监控杆：监控立杆

关于监控杆制作的相关国家标准，这是要严格执行的首要的、也是基础的标准。这些标准的正确执行都是要有特定的合格证明的，比如在碳素钢的相关材质的焊接材料及技术上，都是需要有很精确的定值或范围的。

【太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司】和您分享关于监控杆：监控立杆

监控立杆有着较强的抗风抗震能力，是按照其防锈防腐能力设计的，非常的美观实用，监控立杆是不需要镀锌来进行防腐防锈处理的，昔阳监控立杆，不锈钢材料本身就是具有着良好的防腐防锈能力的，这种材质的监控立杆比铁质的要更加的简单，正是因为其有着良好的防腐性能，所以其其市场价格比一般的监控立杆要高。

鑫雨杭设计研发、制造各种工业产品，如：监控杆、小区监控杆、监控立杆、网络机柜、监控电视墙、操作台、控制台等，太原鑫雨杭的服务范围广泛，客户包括航空只能监控、交通运输、广电事业、信息通信、能源、金融领域及其他各类钣金工程建设项目等。监控立杆

【太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司】和您分享关于监控杆：监控立杆

监控杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm，再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水；杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时，必须设置手孔井。手孔井的内围尺寸要求为500（长）×500（宽）×600（深）MM，用砾石铺层作为渗水用；手孔井四壁必须抹水泥沙浆。

昔阳监控立杆-太原鑫雨杭-公园监控立杆由太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司提供。昔阳监控立杆-太原鑫雨杭-公园监控立杆是太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司（www.xyhdq.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。