

通道闸 南京九仕鼎门业 通道闸工程

产品名称	通道闸 南京九仕鼎门业 通道闸工程
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

产品详情

闸机系统工作原理

A:打开电源，3秒后系统进入工作状态。

B:读卡器读到有效卡时，蜂鸣器会发出悦耳声响，向行人提示读卡成功;同时还对从卡中读到的信息进行判断、处理，并向主控制板发出申请通过信号;

C:主控板接收到读卡器的信号，并经综合处理后，向方向指示器和电磁铁发出有效控制信号，智能通道闸机，使方向指示标志转为绿色箭头通行标志，同时闸机发出设定语音，主控板控制电磁铁通电，限位开关控制机芯动转角度，允许行人推杆通行;

D:行人根据方向指示器标志指示通过通道后，限位开关感应到行人通过通道，并向主控板发出信号，电磁铁断电，机芯，行人不能通过;

E:若行人忘记读卡或读无效卡进入通道时，系统将禁止行人通行。

三辊闸 三辊闸也叫三杆闸、三棍闸、三滚闸、辊闸、滚闸。拦阻体(闸杆)由3根金属杆组成空间三角形，一般采用中空封闭的不锈钢管，通道闸工程，坚固不易变形，专业通道闸，通过旋转实现拦阻和放行。

三辊闸是早出现的闸机类型，也是至今发展为成熟完善的，但有逐渐被后续的摆闸和翼闸取代的趋势。从机芯控制方式上分为机械式、半自动式、全自动式。从形态上分为立式和桥式，立式三辊闸体积较小，比较容易安装;桥式三辊闸的通道较长，安保性更高。【应用场合】适用于普通行人和人流流量不是很大或是行人使用时不太爱护的场合，以及一些环境比较恶劣的户外场合。

进出闸机怎样恰当应用

一般安装调节后，在保证进出道闸机工作中一切正常后，就可以交付使用了，但进出道闸机平时应用还
要留意以下内容：

- 1、进出口闸机只能通过恰当安装和调节后，保证机器设备工作中一切正常后，即可交付使用。
- 2、工作人员使用闸机时，在行驶标示未转变以前，通道闸，禁止挤、推闸摆，以防阻碍机器设备的一切
正常运作。
- 3、进出口闸机在未应用时，禁止坐、用劲压在闸摆或主机箱上方，以防造成道闸机多余的毁坏。
- 4、提议不必将进出道闸机立即应用在室外、湿冷或者有浸蚀的自然环境下，以防因降水、湿气或浸蚀物
危害机器设备使用期。但非得用用作户外又没有挡住物的状况下，也不必担心，由于室外道闸机CPW-10
00是的选择，专业用作户外防污、防水防雨、抗爆力，并且人车都能够行驶。
- 5.摆闸：摆杆长短能够订制，单杆长短规范600mm，长达到900mm，那样双杠安全通道宽达到180cm，适
用单边或双重操纵人工、交通流量，行驶速率一般，25-30人/分钟。
- 6.翼闸：少是两翼构成，安全通道宽一般低于600mm，适用单边或双重操纵人工，行驶速度快捷，30-40
人/分钟。
- 7.三辊闸：三根杆构成，杆长规范500mm，杆的间隙只有容下一人，适用单边或双重操纵人工，行驶速
率一般，25-30人/分钟。
- 8.全高转闸：转盘式运作，安全通道宽一般低于600mm，适用单边或双重操纵人工，行驶很慢，25-30人/
分钟。
- 9.一字闸：一根杆构成，安全通道宽一般低于600mm，适用单边或双重操纵人工，行驶速度更快的，30-4
0人/分钟。

通道闸-南京九仕鼎门业-通道闸工程由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司（www.njjd888.com）为客户提供“电动伸缩门,道闸,停车系统产品等”等业务，公司拥有“九仕鼎”等品牌，专
注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：张先生。