

聚乙烯煤仓衬板价格 衬板价格 宁津新江

产品名称	聚乙烯煤仓衬板价格 衬板价格 宁津新江
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县新江化工有限公司

超高分子量聚乙烯耐磨煤仓衬板溜煤槽衬板安装主事项

我国煤矿、电厂、焦化厂、洗煤厂储存煤炭的煤仓基本上都是用混凝土浇注而成，其表面不光滑、摩擦系数大、吸水性高，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。多年来为了解决粘结堵仓问题，人们也想了许多办法：诸如在仓壁上贴瓷砖、铺钢板，高分子聚乙烯衬板价格，用电锤击打，都未能解决，且人工捅煤仓又时常造成人身事故。经大量的调研和实验，后决定采用UHMWPE板材为煤仓内衬，利用UHMWPE板材的自润滑性和不粘性，以降低摩擦系数，达到解决堵仓现象。即煤仓衬板产品(UHMWPE板材)的诞生！安装煤仓衬板注意事项进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，衬板价格，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。安装煤仓衬板时特别注意：1、安装过程中，衬板的螺栓沉头平面要求必须低于板面；2、煤仓衬板产品安装时每平方米使用螺栓不应少于10条；3、各个衬板板材之间缝隙不应大于0.5cm(安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整)；使用时的注意事项1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。3、严禁物料直接冲击衬板。它的这些特性，特别是耐磨、抗冲击性、自润滑性能，在工程塑料中都是好的。4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。5、使用环境温度，一般不宜大于100℃。6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。7、物料在仓内静止状态时间不宜超过36小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），聚乙烯煤仓衬板价格，含水量小于4%

的物料可适当延长静止时间。8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

煤仓衬板板材具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。由于煤仓衬板具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，使上述粉状材料对这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗、溜槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，聚乙烯衬板价格如何，能输送过程中粘结和堵料这个老大难问题，实现安全、正常生产。后温馨提示广大客户安装煤仓衬板前一定要分析好衬板的型式和材料，以免影响到您的使用。高耐磨煤仓衬板应用领域：可广泛应用于业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。

PE煤仓衬板无臭，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(使用温度可达-70~-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；密度低；韧性好(同样适用于低温条件)；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；煤仓衬板超高分子量聚乙烯也有其他性能的应用，船舶零件、低温机械部件等。吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无害。

电力专用煤仓衬板使用寿命高于钢质，耐磨性是碳钢及不锈钢的3-7倍；摩擦系数小，自润滑，不吸水、不粘物料，抗冲击强度高，综合机械性能好，耐酸、碱、盐腐蚀、不老化，耐低温，卫生，重量轻，比重是钢材的1/8。因此，电力专用煤仓衬板是用做散装物料储存及运输设备衬里的材料，如储仓，流槽等。广泛应用在电力、钢厂、煤矿等等行业中。说到耐磨衬板的优点，首先就要提到其耐磨性了，我们知道对于这些行业来说如果产品本身没有很好的耐磨性的话，那么就要经常性的更换，而要更换就会造成很多不必要的损失，对于企业的发展也是会造成很大的影响的。MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8磅Normal0

MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8磅Normal0

MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8磅Normal0

聚乙烯煤仓衬板价格-衬板价格-宁津新江(查看)由宁津县新江化工有限公司提供。宁津县新江化工有限公司(www.njxjhg.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。粮食、饲料、制药行业的粮仓、码头料斗等，可防止粘料，加快下料速度，杜绝堵塞事故，节省空气泡的投资和费用，铺衬散装船舱可避免粉料粘附船舱并减轻装卸机械对仓壁的损害。宁津新江——您可信赖的朋友，公司地址：宁津县大曹镇孙其滨工业园，联系人：孙经理。