

# 中缝袋批发 中缝袋 江苏浪花包装

产品名称	中缝袋批发 中缝袋 江苏浪花包装
公司名称	江苏浪花包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道工业集中区雁冲路88号
联系电话	18061461105

## 产品详情

根据纸塑复合袋生产厂家的生产工艺，王公介绍了一些市场不规范或产品质量不是很好的复合袋表面有时是白色或灰色的斑点。为什么会这样?王指出，在生产过程中，整个版本的墨印和铝复合膜都是很容易发生的。

(1)墨水的表面张力很低，导致穷人粘合剂的涂料，胶水不均匀，因此，油墨层和铝层之间的附着力和夹层紧张的程度会有所不同，铝表面的反光效果也弱和强，视觉形成的白色或灰点。

(2)油墨遮盖力不强或水准差，导致不均匀覆盖。如果隐藏效果不好，镀铝层的颜色就会穿透墨汁。

(3)粘合剂浓度过高，粘度太大，容易坚持油墨粘性的胶水，所以印刷层颜色变化。同时，如果黏性黏度太大，流动性差，容易造成不均匀的胶，铝反射性能的表面影响，产生斑点。

(4)油墨和粘合剂不匹配，中缝袋定制，使油墨上的胶透气性不好，有排斥现象，会产生斑点。

(5)干燥袋并非完全干燥，溶剂蒸发是不够的，油墨层的一部分被溶解，中缝袋直销，导致斑点，中缝袋批发，严重的老化将形成许多小气泡。

## 纸塑复合袋使用范围及特点

纸塑复合袋是一种新型的包装袋，强度高、抗老化、耐高温、防潮透气、没有毒无害，纸塑复合袋广泛适用于包装谷物、干鲜、淀粉、干酪素、饲料、建材、化工、矿产品等各行各业一切粉粒状物料的产品用袋。

由于纸是植物性的物质不易老化，中缝袋，又具有不透光的特性，袋子内外层纸有效的保护了纱在紫外线照射下不会发生老化现象，使包装袋同时具有抗老化的特性。

## 控制热压合工作温度

BOPP薄膜的热收缩率随温度的升高而增加。在温度为95℃以下时热收缩为正常值，收缩张力对纸张的作用不太明显。超过这个数值，热收缩急剧加大。纸塑复合生产时设定的上限温度为90 - 95℃为宜。

还要注意纸张对温度的反应。因在一定湿度下，温度变化15℃，纸塑复合生产与存放环境的温度差应低于10℃以22 - 25℃为佳。

中缝袋批发-中缝袋-江苏浪花包装(查看)由江苏浪花包装有限公司提供。江苏浪花包装有限公司(www.njlbz.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江苏浪花一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司(www.npzfk.cn)还是从事南京砂浆阀口袋，江苏砂浆阀口袋，南京砂浆阀口袋公司的厂家，欢迎来电咨询。