

空调循环管道泵价格 强盛泵业地址

产品名称	空调循环管道泵价格 强盛泵业地址
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

空调循环管道泵价格密封圈和轴封装置保证了压缩机内的密封，离合器通过键与主轴连接，线圈和皮带轮都装在前缸盖上，皮带轮通过皮带由发动机曲轴皮带轮驱动。当压缩机接通后，由于线圈的作用，皮带轮将离合器吸合成一体一起转动，从而带动主轴旋转，斜盘随之在其上旋转摆动，使骑在斜盘上的活塞作用往复运动。五个活塞作往复运动，在它们的两端分别进行进气和排气，因此成为双向十缸压缩机。

空调循环泵结构：一般由电机壳体、电机定子、电机转子、密封套筒、水泵壳体、水泵叶轮、端盖、电机转轴、过滤器、端盖槽、密封胶圈和石墨轴承组成，其特征在于密封套筒将电机定子和电机转子屏蔽隔开，并用密封胶圈密封，在端盖内有一过滤器，端盖上有端盖槽，轴承采用石墨滑动轴承，水泵叶轮采用铸铁，电机壳体采用压铸铝合金或铸铁材料，供电电压常见380v/3相，220v/单相AC。一般功率几十瓦至几千瓦不等。空调泵即指可以直接安装装在水管道上水泵，多采用空调循环泵，配合法兰连接管路。内部窝轮转动使水上升，内部压强变小，由于大气压，水又进入窝轮部分。空调专用泵常用于水压不足的水管上增加水压，也可用于其他水循环系统。

空调循环管道泵价格注意事项：安装前应检查循环泵进出水口是否有异物堵塞;装入系统前应将系统管道内的杂物冲洗干净，以免循环泵运转时杂物缠绕叶轮造成堵转;安装时应用力轻柔，请勿大力，以免损坏泵体;循环泵的进、出口都要设有由任，以便装拆。安全接线，连线要采用带地线的三股线的插头，地线端与电机外壳联接，以保证安全。本产品噪声低，检查是否转动时，需用螺丝刀顶住耳朵细听。