

高速防撞护栏 泰州防撞护栏 芜湖鑫桥护栏

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 高速防撞护栏 泰州防撞护栏 芜湖鑫桥护栏 |
| 公司名称 | 芜湖鑫桥护栏工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市无为县泥汭镇高新大道三溪段 |
| 联系电话 | 15156502464 |

产品详情

桥梁护栏的安装规定有哪些

芜湖鑫桥桥梁护栏厂家为大家介绍桥梁护栏的安装规定有：

桥梁护栏采用连接附件与热镀锌管支柱固定，比较经济实惠，而且外形美观，风阻少，经过镀锌涂塑双涂层能延长使用寿命，减少维护费用。

- 1、人行道或安全带外侧的桥梁护栏高度不应小于1.10m。桥梁护栏栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。桥梁护栏结构设计必须安全可靠，桥梁护栏底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。
- 2、桥梁护栏强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，不落河。
- 3、桥梁护栏造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。
- 4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，桥面人行道桥梁护栏上应加设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。

桥梁护栏施工时注意问题：

- 1、护栏施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，高速防撞护栏，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，泰州防撞护栏，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。
- 2、当桥梁护栏立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其余全部拔出，将其基础重新夯实后再打入，或调整立柱位置。
- 3、桥梁护栏应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

高速公路防撞护栏的使用原理

芜湖鑫桥防撞护栏厂家为大家讲解高速公路防撞护栏的使用原理：

- 1、高速公路防撞护栏是半刚性护栏的次要方式，高速公路防撞护栏是一种以波纹状钢护栏板互相拼接并由立柱支撑的延续构造。
- 2、高速公路防撞护栏应用于土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，交通防撞护栏，并迫使失控车辆改动方向，回复到正常的行驶方向，高速公路防撞护栏能够避免车辆冲出路外，以维护车辆和乘客，增加事故形成的损失。
- 3、高速公路防撞护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的才能，具有较好的视野诱导功用，能与路途线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上运用，损害处容易改换。

高速公路防撞护栏具有抗冲击性好、本钱低、寿命长、防腐功能。

高速公路防撞护栏的护栏板的用处：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设备。

我们都知道，城市的道路上有很多护栏，而道路护栏中较多的就是锌钢护栏和PVC材质的护栏，公路防撞护栏，那么锌钢护栏有什么优势呢？

那么芜湖鑫桥护栏就来带大家认识一下锌钢护栏：

- 1、锌钢护栏的基材是采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢，使用的高频焊接技术，焊接平整、坚固。
- 2、镀锌管的管材表面含锌量达到60-80mm/m²，在常温下可以3-5年不生锈。
- 3、锌钢护栏是在镀锌管的基础初上进行再次深加工。
- 4、工艺流程：机械加工 化学处理（去油 去灰 磷化 钝化） 静电喷涂（阿克苏诺贝尔粉末喷涂） 固化（220°高温仿搪瓷固化）。

可以说上述的这四个锌钢材质的优点，使得其在道路护栏的应用是否能广泛，特别是可以保持5年左右时间的不腐。

高速防撞护栏-泰州防撞护栏-芜湖鑫桥护栏由芜湖鑫桥护栏工程有限公司提供。芜湖鑫桥护栏工程有限公司（www.whxinqiao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！