

中卫消防风机箱 离心双速消防风机箱 亚太品牌保证

产品名称	中卫消防风机箱 离心双速消防风机箱 亚太品牌保证
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

我们主要来了解下离心风机箱的清洗步骤：

- 1、杀菌灭藻：在离心风机箱内加入杀菌药剂清除掉水系统内的各种细菌和藻类。
- 2、粘泥剥离：加入剥离剂将离心风机箱的管道内壁生成的粘泥剥离脱落，通过循环将粘泥清洗出来。
- 3、化学清洗：加入化学清洗剂、分散剂将管道内壁的浮锈、水垢、油污清洗下来分散排除。
- 4、加入缓蚀剂：避免离心风机箱的管道内壁生锈，同时加入阻垢剂防止钙镁离子结垢。
- 5、表面预膜：向离心风机箱的水系统内投入预膜药剂，在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜起到防腐作用。

我们的低噪音风机箱电机外置，风量大、噪声低、耐高温性能优良、外形美观、进出口位置形式多、安装方便(吊装、坐地安装均可)

应用：宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟。

优势一、超轻超薄设计，生产消防风机箱的厂家，机器置于吊顶之中，不占用室内空间，不影响室内装修效果。

优势二、独特结构设计，将风管消音技术应用于设备之中，保证了得静音效果。

优势三、风量大，静音效果好，它的机身装有吸音材料，大幅度降低噪音，离心双速消防风机箱，噪音值仅为23dB(风量180m³/h)；

优势四、耐温性好：率涡轮的采用诞生了低噪音的耐用温型产品。用户说好的产品才是好产品，中卫消防风机箱，产品一上市即得到广大用户认可与青睐，使我们低噪音风机箱厂家短时间内在行业中产生重大影响，我们真诚期待与您的合作。

1、拆卸前应检查所拆卸的机件是否有打印标志.对于某些需要打印而没有打印的机件，必须补打印，消防风机箱带kbo二次线路图，便于装配时装回原位置.需要打印的机件包括不许装错位置或方向以及影响平衡度的机件，如键、盖、轴衬及其垫环、联轴器及其销钉，离心风机的进气口、轴流风机的可拆叶片等.

2、拆卸压力给油润滑的风机时，应先将润滑油在没有冷却前放尽并过滤，然后将油管与机体相连接的法兰脱开.

中卫消防风机箱-离心双速消防风机箱-亚太品牌保证(诚信商家)由德州亚太集团有限公司提供。中卫消防风机箱-离心双速消防风机箱-亚太品牌保证(诚信商家)是德州亚太集团有限公司（www.dzqbckt.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张。