

双层微穿孔板消声器 德州亚太厂家 固原微穿孔板消声器

产品名称	双层微穿孔板消声器 德州亚太厂家 固原微穿孔板消声器
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

2、消声静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件，它可使送风效果更加理想。散流器与静压箱组成一体具有以下特点：利于NC值的衰减，若静压箱内贴隔音板则效果更好;组织气流使之分布均匀，安装在有天相内有通风管道中，便于配管制作，不锈钢微穿孔板消声器，保证散流器正确，与天相之间配合平整，保证气流平稳;消声静压箱也可安装在无天花板结构的通风管道中，能减小安装空间，形成布局和谐，美观的立体造形。

8、我觉得消声静压箱很有必要，正如棕榈树和尚所说，在机房内不使用静压箱有时简直很难接出管道，消声只是其次的，断面风速好小于1.5m/s，高宽比尽量小于1：4；至于阻力，其实绝大多数设计师都明白，比起风管阻力计算值，我选的风机能力肯定猛男。

9、静压箱的作用是把动压变为静压，均匀分配风量，多用于条缝风口前。

10、我记得建院编的那本技术措施上好象是说以总风量计，wx微穿孔板消声器，通过三个截面的任一个速度不得大于1.5m/s

11、我一般选取在4米/秒左右，起个例子，一个商场，风柜24000风量，静压箱尺寸为2000*600*600，贴消音棉，空调运行了一年，效果尚且可以

6、静压箱厚度好大于600mm，断面风速小于2m/s，另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区，固原微穿孔板消声器，以前在上海和华东院的师兄草根时，师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱，造价高阻力大，双层微穿孔板消声器，有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。

7、我看到过有很多这样的设计了，起初我不明白他们为什么不用静压箱，其实说的静压箱只是铁皮箱，并不是贴有消音棉的静压箱，造价上可能不太紧要，如果真的是贴消音棉的静压箱，那就要好好考虑一下成本了，另外的消声器要注意流速的控制，大部分的都是控制在8m/s以内，只要能达到这个数值，消

音效果也就不错了。

双层微穿孔板消声器-德州亚太厂家-固原微穿孔板消声器由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司 (www.dzqbckt.com) 有实力，信誉好，在山东 德州 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亚太和您携手步入辉煌，共创美好未来！