

美国杜邦500P上海代理商

产品名称	美国杜邦500P上海代理商
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/KG/ 公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

DuPont POM美国杜邦500P上海代理商

生产厂商：DuPont美国杜邦公司

DELIN POM(聚甲醛)500P/美国杜邦

特性备注：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

用途：一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

重要参数：密度:1.42 g/cm³成型收缩率:2.3 %缺口冲击强度:81 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:97 MPa

POM(聚甲醛)500AF/美国杜邦 耐磨增强

特性备注：加工特性：一般等级,添加20% TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

用途：齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用。

重要参数：密度:1.54 g/cm³成型收缩率:2.05 %缺口冲击强度:37 拉伸强度:48 MPa弯曲模量:2410 MPa

POM(聚甲醛)500T/美国杜邦 注塑

特性备注：加工特性：一般表面润滑等级。产品特性：韧性与DELIN 100相近，低磨耗，但刚性与强硬度些微降低。

用途：需要较好韧性的一般机械零件。重要参数：密度:1.39 g/cm³成型收缩率:1.8 %拉伸强度:58 MPa弯曲强度:70 MPa弯曲模量:2420 MPa

