

清远环氧地坪漆生产厂家 耐磨环氧地坪漆生产厂家 骐洋化工

产品名称	清远环氧地坪漆生产厂家 耐磨环氧地坪漆生产厂家 骐洋化工
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司专业生产工业地坪材料，运动场康体材料、防水补强材料等系列产品几十个品种。联系我司可以为你提供：越秀地坪漆施工、广东防腐地坪漆施工价格、车间地坪漆施工价格、环氧自流平彩砂地坪漆、南沙地坪漆施工、防静电环氧树脂地坪漆、硬化地坪施工等的信息。

环氧地坪漆的组成成分

- 1、环氧树脂：最早的树脂来自于树木的分泌物，天然无毒，但品类较少；后来在石油的副产物中，提炼出了合成树脂，品种不断扩充，性能也越来越强，并且无毒。环氧地坪漆生产厂家
- 2、固化剂：与树脂交联反应的羟基混合物，能与树脂形成闭环，从而得到稳定的固体形态，材料档次不同使用量不同，不含有害成分，反应过程有H和O合成成分的气体释出。
- 3、溶剂：溶剂用于稀释某些固体成分或者稀释漆液含量，清远环氧地坪漆生产厂家，常用溶剂有天那水、开油水、甲醛溶液等等。环氧地坪漆生产厂家
- 4、色母：环氧漆的着色成分，是必备的添加成分，根据颜色不同，选用的材料也不同，有天然材料的粉碎物，也有金属成分及其氧化物。

广州市骐洋化工有限公司积累了丰富的实际施工经验，对各类型的地面都有合理的施工方案。联系我司你可以了解到：环氧地坪漆施工哪家好、环氧自流彩砂地坪施工、广州地坪漆施工价格、专业地坪漆施工队报价、自流平彩砂地坪施工、骐洋牌地坪漆、篮球场地坪漆施工价格等的信息。

环氧地坪漆材料黏度大的四个因素：

- 1、环氧地坪漆材料不宜在气温过低的环境下施工，如果当时气温过低的话会直接出现黏度大的现象。
- 2、在环氧地坪漆材料混合搅拌后，存放时间长，环氧地坪漆生产厂家供应，地坪材料已反应就会发生黏度大现象。环氧地坪漆生产厂家
- 3、环氧地坪漆材料配料过程中加砂或加粉剂量过大，又没加溶剂从而导致黏度大现象。
- 4、同比气温低当气温过高，环氧地坪漆材料可使用时间缩短后者就直接出现黏度大现象。

地坪定制给出常见改变黏度的方法：

- 1、用多的颜料来降低涂料的粘度，使用这样的方面会对涂层的透明度和色调有一定的影响。环氧地坪漆生产厂家
- 2、降低地坪漆配方中颜填料和黏结料体积分子来降低黏度的效果，但是这样的效果会给整个指标造成很大的影响。

我们可以使用合适的分散润湿剂及改变颜料表面的带电层特性以达到环氧地坪漆降黏的目的。

广州市骐洋化工有限公司先后承揽过多项国家重点工程施工地坪涂装任务，联系我司可以为你提供：水性环氧地坪漆施工、珠海环氧地坪漆施工、球场地坪漆、地坪漆品牌哪家好、江门环氧地坪漆施工、无溶剂型环氧树脂地坪漆价格、硬化地坪，热情欢迎各工商企业来人来电联系业务，共同开拓更美好的未来。

环氧地坪该如何养护？

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）。环氧地坪漆生产厂家
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面。

- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面。
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑。
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次。
- 7、设备进厂前，耐磨环氧地坪漆生产厂家，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。环氧地坪漆生产厂家
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。
- 9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）。

清远环氧地坪漆生产厂家-耐磨环氧地坪漆生产厂家-骐洋化工由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司（www.qiyangdipingqi.com）是从事“地坪漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。