

永宁锅炉配件 锅炉人孔装置定制 锅炉人孔装置

产品名称	永宁锅炉配件 锅炉人孔装置定制 锅炉人孔装置
公司名称	泰安永宁锅炉配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市山口镇
联系电话	13905389838

产品详情

常压人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，锅炉人孔装置制造商，通常与机械呼吸阀配套使用，锅炉人孔装置制造厂家，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点。常压人孔也是普通的人孔。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。

人孔装置分类：A型——带加强圈且在人孔门上焊有环箍的人孔装置结构要素尺寸。
B型——带加强圈且在人孔门上有凸肩的人孔装置结构要素尺寸。
C型——不带铰链的人孔装置结构要素尺寸。 D型——带铰链的人孔装置结构要素尺寸。 强度计算 1 水管锅炉人孔装置和头孔装置的强度应按GB 9222计算。 2 锅壳式锅炉人孔装置和头孔装置的强度应按JB 3622计算。

一种带平衡装置的快开人孔的制作方法 技术领域：
本实用新型涉及一种容器的封口装置，锅炉人孔装置定制，尤其是涉及一种用于容器封口的快开人孔。目前，对于大型容器的封口装置，大都采用快开人孔盖，主要包括人孔盖、人孔法兰以及保护环，保护环固定在人孔法兰上。在实现人孔盖的开启时，锅炉人孔装置，由于需要克服重力作用，加之多采用手工方式，操作过程比较费时费力。

永宁锅炉配件(图)-锅炉人孔装置定制-锅炉人孔装置由泰安永宁锅炉配套设备有限公司提供。泰安永宁锅炉配套设备有限公司 (yongning.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿

我们今后的合作愉快！