

# 锅炉人孔装置 锅炉人孔装置定做 永宁锅炉配件

产品名称	锅炉人孔装置 锅炉人孔装置定做 永宁锅炉配件
公司名称	泰安永宁锅炉配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市山口镇
联系电话	13905389838

## 产品详情

人孔应坐落于储油罐下边，人孔承担非常大的液体压力，以便避免漏水，对人孔的安装品质务必严格管理。法兰和后盖板上生产加工有密封性水线，在施工现场要留意维护，以防在应用时产生漏油。每一次拆下来人孔时要做标识，以防再装时移位，危害严实性。手孔直径一般为150~250Mm，应以职工戴上手套并握紧专用工具的手能便捷地根据，规范化手孔的外径有DN150、DN250二种。当机器设备直径超出900Mm时，锅炉人孔装置定做，应设立人孔。

锅炉人孔和手孔装置 D型椭圆人孔 带铰链人孔 每年为企业开发、设计、改进新产品设计达三百多个品种规格，为企业销售承接订单、工厂生产提供了强有力的技术保障；同时借鉴国内外先进技术进行自主的产品，使企业始终在国内石化储运设备领域保持龙头地位。锅炉人孔就是锅炉检修或监检是检修人员等进入容器内部的孔。手孔即缩小的人孔，其安设是为了安装、拆卸、清洗和检修设备内部装置。手孔与人孔的结构基本相同，由一个短筒节，盖上一块盲板构成。手孔直径一般为150~250mm，应使工人戴上手套并握住工具的手能方便地通过，标准化手孔的公称直径有DN150、DN250两种。当设备直径超过900mm时，锅炉人孔装置，应开设人孔。

以人孔上覆承受负荷能力划分 以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种  
2、以人孔的通向划分 以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，具体详见下表1。其中，斜通人孔又分为15°、30°、45°、60°、75°共五种。每种斜通人孔的角度，可适用于±7.5°范围以内。要求两法兰结合面必须保证其平直度，锅炉人孔装置价格，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，锅炉人孔装置供应商，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形

锅炉人孔装置-锅炉人孔装置定做-永宁锅炉配件(诚信商家)由泰安永宁锅炉配套设备有限公司提供。泰安永宁锅炉配套设备有限公司 (yongning.tz1288.com) 是一家从事“锅炉配件,锅炉辅机,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“永宁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使永宁锅炉配件在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!