

铜川活动防火窗多少钱？价格合理

产品名称	铜川活动防火窗多少钱？价格合理
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

防火窗窗框厚度采用游标卡尺测量，测量位置为防火窗两边框、上框、下框的中部，测量的厚度值分别与图纸标注的窗框厚度值相减，取大的差值为窗框厚度偏差值。

防火窗的两对角线长度采用钢卷尺测量，测量位置为窗框内角，测量值之差的值，即为防火窗对角线长度差。

活动窗扇高度采用钢卷尺测量，测量位置为距窗扇两边挺各不少于50mm处（如图3的A1-A1，位置和A1'-A1'位置），测量的高度值分别与图纸标注的窗扇高度值相减，取值大的差值为活动窗扇高度偏差值。

活动窗扇宽度采用钢卷尺测量，测量位置为距窗扇上挺、下挺各不少于50mm处（如图3的B1-B1位置和B1'-B1'位置），测量的宽度值分别与图纸标注的窗扇宽度值相减，取大的差值为活动窗扇宽度偏差值。

抗风压性能

采用定级检测压力差为抗风压性能分级指标。防火窗的抗风压性能不应低于GB/T 7106-2002表1规定的4级。7.1.5 气密性能

采用单位面积空气渗透量作为气密性能分级指标。防火窗的气密性能不应低于GB/T7107-2002表1规定的3级。

耐火性能：防火窗的耐火性能应符合表3的规定。

活动式防火窗的附加要求

热敏感元件的静态动作温度：活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件，在（64±0.5） 的温度下5.0min内不应动作，在（74±0.5） 的温度下1.0min内应能动作。

检验方法：任选一防护区，按设计工况进行。打开控制台电源，将控制台内转换开关扳向“自动”位置。关闭防护区门窗。

将灭火试验模型点燃，记录从火灾报警探测器发出报警信号起，到控制台发出灭火指令的时间，记录灭火剂开始喷射到喷完的时间(是否符合规定的喷射时间)，活动防火窗多少钱？，记录火熄灭时间。

检查系统的各种声、光报警是否按程序动作，并能消音阻断。检查防排烟、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘、空调风机、火场电源等联动设备是否正常动作。

观察灭火是否可靠，有无复燃可能。

铜川活动防火窗多少钱？价格合理由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司（www.hntianrong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑州天荣——您可信赖的朋友，公司地址：郑州市四环中段，联系人：闫经理。同时本公司（www.bimenqipifa.com）还是从事闭门器，河南闭门器厂家，郑州闭门器批发的厂家，欢迎来电咨询。应按设计要求安装进、出水管和溢流管、泄水管，溢流管、泄水管不得与排水系统直接连接。